PATRZ KARTA - 17.5KV 20A 2"DIN BROWN RESIN SEAL FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 20 A, AC 17.5 kV, 50 kA, 2", 51 x 442 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide™

Typ	**17.5KV 20A 2"DIN BROWN RESIN SEAL FUSE**
Catalog No.	**17.5TDMEJ20**

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	20
Napięcie nominalne			AC 17.5 kV
Wielkość			2"
Wielkość			51 x 442 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 VDE 0670-402 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)

Prąd znamionowy		A	20
Napięcie znamionowe		kV	17.5
Rodzaj napięcia			AC
Częstotliwość znamionowa		Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa		kA	50
Charakterystyka			Inne
Zastosowanie			Ochrona podstawowa transformatora
Długość		mm	442
Średnica		mm	51
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1			Rezerwowy
Z wybijakiem			Tak
Standard złącza			DIN
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Sposób instalacji			Powietrze

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH