# PATRZ KARTA - FUSE 125 DV GG 500VAC TIME DELAY




**Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 125 A, AC 500 V, 50 kA, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, opóźnienie czasowe**

Powering Business Worldwide

**Typ** **FUSE 125 DV GG 500VAC TIME DELAY**
**Catalog No.** **125D200**

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Bezpiecznik |
| Funkcja podstawowa | | | Wkładka bezpiecznikowa |
| Obszar zastosowania | | | Niskie napięcie |
| Prąd nominalny | I | A | 125 |
| Napięcie nominalne | | | AC 500 V |
| Wielkość | | | D5 |
| Wielkość | | | 56 x 46 mm |
| Klasa użytkowa | | | gL/gG |
| Zdolność wyłączania | | kA | 50 |
| Zastosowanie | | | do podstawy bezpiecznika R2 |
| Charakterystyka wyzwalania | Klasa | | opóźnienie czasowe |
| Standard/znak jakości | | | DIN<br>IEC |
| Kształt | | | butelka |
| Standardy/regulacje | | | IEC 60269-3<br>VDE 0636 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D (EC000099) | | | |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015]) | | | |
| Rozmiar | | | DV |
| Prąd znamionowy | | A | 125 |
| Napięcie znamionowe | | V | 500 |
| Kod koloru | | | Żółty |
| Charakterystyka | | | gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń) |
| Charakterystyka wyzwalania | | | Zwłoczna |


© 09/2021 by Eaton Industries GmbH