PATRZ KARTA - FUSE 10A DI/E16 500VAC DZ



Wkładka bezpiecznikowa, 10 A, AC 500 V, 50 kA, D1, 13.2 x 6 mm, gR, IEC, szybkie uruchamianie

Powering Business Worldwide

Typ FUSE 10A DI/E16 500VAC DZ
Catalog No. 10D16Q

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Prąd nominalny	I	A	10
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			D1
Wielkość			13.2 x 6 mm
Klasa użytkowa			gR
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			E16 do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		szybkie uruchamianie
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D (EC000099)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
Rozmiar			DI
Prąd znamionowy		A	10
Napięcie znamionowe		V	500
Kod koloru			Czerwony
Charakterystyka			gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania			Szybka

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH