PATRZ KARTA - FUSE 50A DIII/E33 500VAC



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 50 A, AC 500 V, 50 kA, D3, 27 x 16 mm, gR, IEC, szybkie uruchamianie

Powering Business Worldwide™

Typ FUSE 50A DIII/E33 500VAC
Catalog No. 50D33Q

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	50
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			D3
Wielkość			27 x 16 mm
Klasa użytkowa			gR
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			E33 do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		szybkie uruchamianie
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D (EC000099)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
Rozmiar			DIII
Prąd znamionowy		A	50
Napięcie znamionowe		V	500
Kod koloru			Biały
Charakterystyka			gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania			Szybka

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH