PATRZ KARTA - FUSE 80A DIV GR 500VAC



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 80 A, AC 500 V, 50 kA, D4, gR, DIN, IEC, ultra szybkie

Powering Business Worldwide

Typ FUSE 80A DIV GR 500VAC
Catalog No. 80D125R

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	80
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			D4
Klasa użytkowa			gR
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			do podstawy bezpiecznika R1
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		ultra szybkie
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D (EC000099)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
Rozmiar			DIV
Prąd znamionowy		A	80
Napięcie znamionowe		V	500
Kod koloru			Srebro
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Charakterystyka wyzwalania			Super szybka

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH