PATRZ KARTA - 24KV 160AMP 3" DIN FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Średnie napięcie, 160 A, AC 24 kV, 31.5 kA, 3.5", 88 x 442 mm, Zapasowy, DIN, z naklejką

Powering Business Worldwide

Typ	**24KV 160AMP 3" DIN FUSE**
Catalog No.	**24TXMEJ160**

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Średnie napięcie
Prąd nominalny	I	A	160
Napięcie nominalne			AC 24 kV
Wielkość			3.5"
Wielkość			88 x 442 mm
Klasa użytkowa			Zapasowy
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	31.5
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca transformatora do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego
Standard/znak jakości			DIN
Standardy/regulacje			DIN 43625 VDE 0670-4 IEC 60282-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa średniego/wysokiego napięcia (EC003507)			
Prąd znamionowy		A	160
Napięcie znamionowe		kV	24
Rodzaj napięcia			AC
Częstotliwość znamionowa		Hz	50 - 50
Zdolność łączeniowa		kA	31.5
Charakterystyka			Inne
Zastosowanie			Ochrona podstawowa transformatora
Długość		mm	442
Średnica		mm	76
Klasyfikacja zgodnie z IEC 60282-1			Rezerwowy
Z wybijakiem			Tak
Standard złącza			DIN
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Sposób instalacji			Powietrze

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH