Arkusz danych produktu
Specyfikacja

BVX1200LI-GR
Zasilacz awaryjny Easy UPS, 1200VA, gniazda Schuko



Overview

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	podręcznik użytkownika
Max runtime	120 min.
Number of tare power	28 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Parametry fizyczne

Długość kabla	1,22 m
Kolor	Czarny
Głębokość	39 cm
Wysokość	19 cm
Podstawa montażowa	Podłoga
Mounting preference	No preference
Masa produktu	7,5 kg
Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
Szerokość	14 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Plug standard	Schuko
Ograniczenia napięcia wejściowego	140...300 V 230 V prąd przemienny (AC)
Liczba kabli	1
Napięcie wejściowe	AC 1 faza
Współczynnik mocy (cos φ)	0,54

na wyjściu

Moc znamionowa w W	650 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	650 W
Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Nb of power socket outlets	4 Schuko
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0247
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	3 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0031
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie do krzywej danych zmierzonych zgodnie z metodą prób określoną w programie ENERGY STAR dla zasilaczy bezprzerwowych (UPS). Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy zasilaniu wejściowym o parametrach 230 V/50 Hz i zrównoważonym obciążeniu rezystancyjnym (współczynnik mocy obciążenia (PF) = 1,0).
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Full load runtime	00:01:00 650 W
Graph display	1
Half load runtime	00:05:00 300 W
Output voltage	230 V prąd przemienny (AC) 1 faza
Maximum configurable power in VA	1200 VA
Moc znamionowa w VA	1200 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE CB
Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: 50000 Euros

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…40 °C
Wilgotność względna	0…95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15…40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0…95 % Nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0…3000 m
Poziom dźwięku	40 dBA
Show note OP temperature	No
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	8 godz.
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	9,0 A.h
Battery curve	C
Battery power in VAH	99 VAh runtime 108 VAh capacity
Żywotność akumulatora	1…2 rok
Battery graph comments	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów czasu podtrzymania. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami, w typowych warunkach środowiskowych, bez poboru mocy elektrycznej i obciążenia rezystancyjnego.
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Panel przedni	Dioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	273 J

Packing Units

Waga dla opakowania 1	8,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	29,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	23,5 cm
Długość dla opakowania 1	49,5 cm
SCC14	10731304404603

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS

Contractual warranty

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę