Arkusz danych produktu
Specyfikacja

BVX1600LI
Zasilacz awaryjny Easy UPS, 1600VA, gniazda IEC C13



Overview

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	podręcznik użytkownika
Max runtime	240 min.
Number of tare power	20 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Parametry fizyczne

Długość kabla	1,22 m
Kolor	Czarny
Głębokość	39 cm
Wysokość	19 cm
Podstawa montażowa	Podłoga
Mounting preference	No preference
Masa produktu	10,2 kg
Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
Szerokość	14 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Plug standard	IEC 60320 C14
Ograniczenia napięcia wejściowego	140...300 V 230 V prąd przemienny (AC)
Liczba kabli	1
Napięcie wejściowe	AC 1 faza
Współczynnik mocy (cos φ)	0,56

na wyjściu

Moc znamionowa w W	900 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	900 W
Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Nb of power socket outlets	6 IEC 320 C13
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0208
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	3 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0102
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Dopasowanie do krzywej danych zmierzonych zgodnie z metodą prób określoną w programie ENERGY STAR dla zasilaczy bezprzerwowych (UPS). Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy zasilaniu wejściowym o parametrach 230 V/50 Hz i zrównoważonym obciążeniu rezystancyjnym (współczynnik mocy obciążenia (PF) = 1,0).
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Full load runtime	00:01:00 900 W
Graph display	1
Half load runtime	00:06:30 450 W
Output voltage	230 V prąd przemienny (AC) 1 faza
Maximum configurable power in VA	1600 VA
Moc znamionowa w VA	1600 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE CB
Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: 50000 Euros

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…40 °C
Wilgotność względna	0…95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15…40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0…95 % Nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0…3000 m
Poziom dźwięku	40 dBA
Show note OP temperature	No
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	8 godz.
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Napięcie akumulatora	24 V
Pojemność baterii	7,0 A.h
Battery curve	C
Battery power in VAH	136 VAh runtime 168 VAh capacity
Żywotność akumulatora	1…2 rok
Battery graph comments	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów czasu podtrzymania. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami, w typowych warunkach środowiskowych, bez poboru mocy elektrycznej i obciążenia rezystancyjnego.
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Panel przedni	Dioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	273 J

Packing Units

Waga dla opakowania 1	11,2 kg
Wysokość dla opakowania 1	29,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	23,5 cm
Długość dla opakowania 1	49,5 cm
SCC14	10731304404511

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS

Contractual warranty

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę