# Arkusz danych produktu
## Specyfikacja

# BVX1600LI-GR
## Zasilacz awaryjny Easy UPS, 1600VA, gniazda Schuko



## Overview

| | |
|---|---|
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |

## Ogólny

| | |
|---|---|
| Dostarczane wyposażenie | podręcznik użytkownika |
| Max runtime | 240 min. |
| Number of tare power | 20 W |
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| UPS size | WS |

## Parametry fizyczne

| | |
|---|---|
| Długość kabla | 1,22 m |
| Kolor | Czarny |
| Głębokość | 39 cm |
| Wysokość | 19 cm |
| Podstawa montażowa | Podłoga |
| Mounting preference | No preference |
| Masa produktu | 10,2 kg |
| Sposób montażu | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| Szerokość | 14 cm |

## na wejściu

| | |
|---|---|
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| Plug standard | Schuko |
| Ograniczenia napięcia wejściowego | 140...300 V 230 V prąd przemienny (AC) |
| Liczba kabli | 1 |
| Napięcie wejściowe | AC 1 faza |
| Współczynnik mocy (cos φ) | 0,56 |

## na wyjściu

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa w W | 900 W |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 900 W |
| Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią |
| Topologia | Line interactive |
| Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusiody |
| Nb of power socket outlets | 4 Schuko |
| Curve equation | Efficiency |
| Curve fixed loss | 0,0208 |
| Curve load maximum | 100 % |
| Curve load minimum | 3 % |
| Curve proportional loss | 0 |
| Curve square loss | 0,0102 |
| Curve X-axis maximum | 100 % |
| Curve test cond ID | Dopasowanie do krzywej danych zmierzonych zgodnie z metodą prób określoną w programie ENERGY STAR dla zasilaczy bezprzerwowych (UPS). Wszystkie pomiary wykonano w normalnym trybie pracy, w typowych warunkach środowiskowych, przy zasilaniu wejściowym o parametrach 230 V/50 Hz i zrównoważonym obciążeniu rezystancyjnym (współczynnik mocy obciążenia (PF) = 1,0). |
| Curve X-axis minimum | 0 % |
| Curve X-axis title | Load |
| Curve X-axis units | Percentage |
| Curve Y-axis maximum | 100 % |
| Curve Y-axis minimum | 50 % |
| Curve Y-axis title | Efficiency |
| Curve Y-axis units | Percentage |
| Full load runtime | 00:01:00 900 W |
| Graph display | 1 |
| Half load runtime | 00:06:30 450 W |
| Output voltage | 230 V prąd przemienny (AC) 1 faza |
| Maximum configurable power in VA | 1600 VA |
| Moc znamionowa w VA | 1600 VA |
| Czas przełączenia zasilania | Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms |

## Certyfikaty i zgodność z normami

| | |
|---|---|
| Certyfikaty produktu | CE<br>CB |
| Normy | EN/IEC 62040-1<br>EN/IEC 62040-2<br>CE |
| Reguły zabezpieczania urządzeń | Wieczysta: 50000 Euros |

## Parametry środowiskowe

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
| Wilgotność względna | 0…95 % nie kondensujący |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3000 m |

| | |
|---|---|
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…40 °C |
| Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % Nie kondensujący |
| Wysokość przechowywania | 0…3000 m |
| Poziom dźwięku | 40 dBA |
| Show note OP temperature | No |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

## Akumulatory i czas podtrzymania

| | |
|---|---|
| Rodzaj akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
| Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 8 godz. |
| Poziom elektrolitu ciekłego | 0 |
| Napięcie akumulatora | 24 V |
| Pojemność baterii | 7,0 A.h |
| Battery curve | C |
| Battery power in VAH | 136 VAh runtime<br>168 VAh capacity |
| Żywotność akumulatora | 1…2 rok |
| Battery graph comments | Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów czasu podtrzymania. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami, w typowych warunkach środowiskowych, bez poboru mocy elektrycznej i obciążenia rezystancyjnego. |
| Rozszerzalny czas podtrzymania | 0 |

## Komunikacja i zarządzanie

| | |
|---|---|
| Panel przedni | Dioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora |
| Alarm dźwiękowy | Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora |

## Ochrona przed przepięciami i filtracja

| | |
|---|---|
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 273 J |

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Waga dla opakowania 1 | 11,2 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 29,7 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 23,5 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 49,5 cm |
| SCC14 | 10731304404610 |

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |