SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH – złączka do peszli z niklowanego mosiądzu z ekranowaniem zapewniającym EMC i wbudowanym odciążeniem kabla

Info
Złączki do węży z innowacyjnym rozwiązaniem BRUSH
Optymalny kontakt z ekranem 360°





Duże zakresy zaciskania

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®

Sygnały zakłócające

Ostania aktualizacja (06.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M BRUSH

Korzyści
Łatwa instalacja
Szybszy, łatwiejszy kontakt z ekranem
Optymalne odciążenie kabla i peszla
Bardzo dobre uszczelnianie przewodów
Duże zakresy zaciskania

Zakres zastosowania
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Przemysł ciężki
W obszarach wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne

Cechy produktu
Połączenie węży SILVYN® oraz dławnic SKINTOP®

Uwaga
Pasujące elementy uzupełniające – patrz akcesoria metryczne SKINTOP®

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego
Materiał:	Typ podstawowy: Korpus: mosiądz niklowany Uszczelnienie dławnicy: CR/NBR Uszczelnienie peszla: TPE Szczoteczka EMC: mosiądz
Stopień ochrony:	Przewody: IP 68 Węże: IP 40 z SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 z SILVYN®AS-P
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MSK-M BRUSH

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Zakres dławienia [mm]	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do peszla o średnicy zewnętrznej [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® MSK-M BRUSH do SILVYN® AS					
55506020	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506021	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506022	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506023	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506024	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M BRUSH do SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506025	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506026	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506027	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506028	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506029	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1

Ostania aktualizacja (06.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16