SILVYN® LTPG-M

SILVYN® LTPG-M złączka do peszli z mosiądzu niklowanego zapewniająca stopień ochrony do IP66/67/68/69



Odporność na korozję

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Olejoodporność

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Korzyści

Wysoka odporność na wyrwanie
Ochrona przed wibracjami
Wysoka szczelność

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® LTP
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym
Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są na działanie cieczy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza
Kołnierz sześciokątny

Ostania aktualizacja (06.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTPG-M

Tulejka wewnętrzna z gwintem
Nakrętka zaciskowa

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Uszczelnienie wewnętrzne: PA
Stopień ochrony:	IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Zakres temperatury:	Od -50 °C do +135 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LTPG-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW w mm	Długość gwintu w mm	Pasuje do SILVYN® LTP	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® LTPG-M					
55510200	12 x 1,5	20.0	10	10	10
55510210	16 x 1,5/1	20.0	10	12	10
55510220	16 x 1,5/2	24.0	10	16	10
55510230	20 x 1,5/1	24.0	12	16	10
55510240	20 x 1,5/2	26.0	12	20	10
55510250	25 x 1,5	33.0	14	25	10
55510260	32 x 1,5	40.0	15	32	2
55510270	40 x 1,5	50.0	16	40	1
55510280	50 x 1,5	58.0	16	50	1
55510290	63 x 1,5	70.0	20	63	1

Ostania aktualizacja (06.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.