SILVYN® UI 511 -G / SILVYN® UI 511 -EG



SILVYN® UI 511 -G SILVYN® UI 511 -EG

Korzyści

SILVYN® UI 511 -G
- Wysoka odporność na wyrwanie
- Dla dużych obciążeń mechanicznych
- Zwiększona odporność na chemikalia

SILVYN® UI 511 -EG
- Odporność na korozję
- Wysoka odporność na wyrwanie
- Dla dużych obciążeń mechanicznych
- Zwiększona odporność na chemikalia

Zakres zastosowania
- W połączeniu z peszlem ochronnym
- SILVYN® UI 511
- Aplikacje morskie
- Na zewnątrz pomieszczeń
- Przemysł stalowy

Cechy produktu

SILVYN® UI 511 -G
- Mosiądz niklowany

SILVYN® UI 511 -EG
- Stal szlachetna AISI 303

Uwaga
- Uwaga
- Wersja kątowa (45°) SILVYN® UI 511-HW
- Wersja kątowa 90° SILVYN® UI 511-W
- Z gwintem PG

Wykonanie
- Przyłączeniowy gwint metryczny
- Kołnierz sześciokątny
- Tulejka wewnętrzna z gwintem
- Nakrętka zaciskowa

Pasujące peszle
- SILVYN® UI 511 Strona 833

Dane techniczne

Materiał
UI511-G: mosiądz niklowany
UI511-EG: AISI 303, DW Nr 1,4305
O-ring: NBR

Zakres temperatury
Od -45°C do +105°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Min. średnica wewnętrzna	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica wewnętrzna	Rozmiar klucza SW [mm]	Pasuje do SILVYN® UI 511	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® UI 511-G								
61797800	M 16 x 1,5/1	6.8	35.0	12.0	6.8	26.0	5/16”	1.0
61797802	M 16 x 1,5/2	9.8	35.0	12.0	9.8	26.0	3/8”	1.0
61797808	M 20 x 1,5/3	13.9	37.0	13.0	13.9	29.0	1/2”	1.0
61797810	M 25 x 1,5	18.5	40.0	15.0	18.5	35.0	3/4”	1.0
61797812	M 32 x 1,5	22.8	46.0	15.0	22.8	45.0	1.”	1.0
61797814	M 40 x 1,5	30.8	52.0	16.0	30.8	54.0	1 1/4”	1.0
61797816	M 63 x 1,5	47.8	66.0	20.0	47.8	77.0	2.”	1.0
SILVYN® UI 511-EG								
61797918	M 16 x 1,5/1	6.8	35.0	12.0	6.8	26.0	5/16”	1.0
61797920	M 16 x 1,5/2	9.8	35.0	12.0	9.8	26.0	3/8”	1.0
61797926	M 20 x 1,5/3	13.9	37.0	13.0	13.9	29.0	1/2”	1.0
61797928	M 25 x 1,5	18.5	40.0	15.0	18.5	35.0	3/4”	1.0
61797930	M 32 x 1,5	22.8	46.0	15.0	22.8	45.0	1.”	1.0
61797932	M 40 x 1,5	30.8	52.0	16.0	30.8	54.0	1 1/4”	1.0

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty

SILVYN® UI 511 -G
- SILVYN® UI 511 -EG Patrz strona 834