SILVYN® LTPG-M / SILVYN® LTPS-M / SILVYN® LTPW-M



SILVYN® LTPG-M



SILVYN® LTPS-M



SILVYN® LTPW-M

Korzyści

- Wysoka odporność na wyrwanie
- Ochrona przed wibracjami
- Wysoka szczelność

Zakres zastosowania

- W połączeniu z peszlem ochronnym:
- SILVYN® LTP
- Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym
- Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są na działanie cieczy

Wykonanie

SILVYN® LTPG-M

- Przyłączeniowy gwint metryczny
- Kołnierz sześciokątny
- Tulejka wewnętrzna z gwintem
- Nakrętka zaciskowa

SILVYN® LTPS-M

- Przyłączeniowy gwint metryczny
- Obrotowy kołnierz sześciokątny
- Tulejka wewnętrzna z gwintem
- Nakrętka zaciskowa

SILVYN® LTPW-M

- Przyłączeniowy gwint metryczny
- Kolano 90°, kołnierz
- Tulejka wewnętrzna z gwintem
- Nakrętka zaciskowa

Pasujące peszle

- SILVYN® LTP Strona 851

Dane techniczne

Aprobaty
IEC EN 61386-23

Materiał
Korpus: mosiądz niklowany
Uszczelnienie: uszczelka ciśnieniowa z PA

Stopień ochrony
IP 66 / 67 / 68 (5bar) / 69K

Zakres temperatury
Od -50°C do +135°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Pasuje do SILVYN® LTP	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® LTPG-M						
55510200	M12 x 1,5	29.8	10.0	20 / 20	10	10.0
55510210	M16 x 1,5/1	29.8	10.0	20 / 22	12	10.0
55510220	M16 x 1,5/2	33.0	10.0	24 / 26	16	10.0
55510230	M20 x 1,5/1	33.0	12.0	24 / 26	16	10.0
55510240	M20 x 1,5/2	33.5	12.0	26 / 29	20	10.0
55510250	M25 x 1,5	40.5	14.0	33 / 35	25	10.0
55510260	M32 x 1,5	45.8	15.0	40 / 42	32	2.0
55510270	M40 x 1,5	47.5	16.0	50 / 52	40	1.0
55510280	M50 x 1,5	51.0	16.0	58 / 58	50	1.0
55510290	M 63 x 1,5	58.8	20.0	70 / 70	63	1.0
SILVYN® LTPS-M						
55510600	M16 x 1,5/1		10.0	20 / 22	12	10.0
55510610	M16 x 1,5/2		12.0	24 / 26	16	10.0
55510620	M20 x 1,5/1		12.0	24 / 26	16	10.0
55510630	M20 x 1,5/2		12.0	26 / 29	20	10.0
55510640	M25 x 1,5		14.0	33 / 35	25	10.0
55510650	M32 x 1,5		15.0	40 / 42	32	2.0
SILVYN® LTPW-M						
55510400	M16 x 1,5/1		10.0	20 / 24	12	10.0
55510410	M16 x 1,5/2		10.0	20 / 26	16	10.0
55510420	M20 x 1,5/1		13.0	24 / 26	16	10.0
55510430	M20 x 1,5/2		13.0	24 / 29	20	10.0
55510440	M25 x 1,5		14.0	30 / 35	25	10.0
55510450	M32 x 1,5		15.0	36 / 42	32	2.0
55510460	M40 x 1,5		18.0	46 / 52	40	1.0
55510470	M50 x 1,5		18.0	57 / 58	50	1.0
55510480	M 63 x 1,5		20.0	72 / 70	63	1.0

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.