LOGI 02-1560

Gniazdo zasilające francuskie IP-44



LOGI 02-1560-102 bi

LOGI 02-1560-102 bi	**25087**	biały
LOGI 02-1560-103 kr	**25147**	kremowy
LOGI 02-1560-143 sr	**25206**	srebrny
LOGI 02-1560-141 gr	**25265**	grafitowy
LOGI-02-1561-102	**33490**	biały
LOGI-02-1561-141	**33492**	grafitowy
LOGI 02-1561-142 cm	**33607**	czarny mat

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem umożliwia zasilenie obwodu elektrycznego o maksymalnym obciążeniu 16A. Ponadto gniazdo posiada klapkę osłaniającą, dzięki czemu zachowuje stopień szczelności IP 44 i może być montowane w miejscach zagrożonych bryzgami wody (łazienki).

LOGI 02-1560

Gniazdo zasilające francuskie IP-44

- Atest PZH: Numer HK/B/0922/01/2017, ważny do 2022-10-09
- Tworzywo: ABS



LOGI 02-1560-102 bi



LOGI 02-1560-103 kr



LOGI 02-1560-143 sr



LOGI 02-1560-141 gr




LOGI-02-1561-102




LOGI-02-1561-141




LOGI 02-1561-142 cm




LOGI 02-1560-102 bi



LOGI 02-1560-103 kr



LOGI 02-1560-143 sr




LOGI 02-1560-141 gr

Dokument utworzono: 21.09.2021, 13:41
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


PL

LOGI 02-1560


Gniazdo zasilające francuskie IP-44



LOGI-02-1561-102



LOGI-02-1561-141



LOGI 02-1561-142 cm