SILVYN® KLICK GPZ-M



Korzyści
- Szybki montaż
- Łatwy demontaż
- Dodatkowe odciążenie przewodu
- Dodatkowe uszczelnienie przewodu

Zakres zastosowania
- W połączeniu z peszlem ochronnym:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Budowa robotów
- Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Stosowne normy/aprobaty
- Nr pliku UL E308201

Wykonanie
- Przyłączeniowy gwint metryczny
- Dławnica kablowa
- Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
- Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Pasujące peszle
- SILVYN® RILL PA 6 Strona 789
- SILVYN® RILL PA 12 Strona 790

Dane techniczne

Kolor
Kolor szary (RAL 7001)
Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV

Materiał
PA6

Stopień ochrony
IP 68
IP 69K zgodne z DIN 40050 T,9

Zakres temperatury
Od -30°C do +100°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Średnica otworu [mm]	Zakres zaciskania [mm]	Długość gwintu [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK, GPZ-M szary								
55500800	12 x 1,5	7.0	4.0 - 6.5	8.0	10.0	16.0	7	20.0
55500810	16 x 1,5	8.0	5.0 - 9.5	8.0	13.0	18.0	9	20.0
55500820	20 x 1,5	10.0	8.0 - 12.0	8.0	15.8	21.0	11	20.0
55500830	25 x 1,5	12.0	11.0 - 16.0	8.0	21.2	27.0	16	10.0
55500840	32 x 1,5	18.0	15.0 - 21.0	11.0	28.5	34.0	21	10.0
55500850	40 x 1,5	25.0	16.0 - 26.0	12.0	34.5	40.0	29	10.0
55500860	50 x 1,5	32.0	27.0 - 35.0	13.0	42.5	49.0	36	10.0
55500870	63 x 1,5	44.0	32.0 - 42.0	14.0	54.5	60.0	48	10.0
SILVYN® KLICK, GPZ-M czarny								
55500805	12 x 1,5	7.0	4.0 - 6.5	8.0	10.0	16.0	7	20.0
55500815	16 x 1,5	8.0	5.0 - 9.5	8.0	13.0	18.0	9	20.0
55500825	20 x 1,5	10.0	8.0 - 12.0	8.0	15.8	21.0	11	20.0
55500835	25 x 1,5	12.0	11.0 - 16.0	8.0	21.2	27.0	16	10.0
55500845	32 x 1,5	18.0	15.0 - 21.0	11.0	28.5	34.0	21	10.0
55500855	40 x 1,5	25.0	16.0 - 26.0	12.0	34.5	40.0	29	10.0
55500865	50 x 1,5	32.0	27.0 - 35.0	13.0	42.5	49.0	36	10.0
55500875	63 x 1,5	44.0	32.0 - 42.0	14.0	54.5	60.0	48	10.0

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.