SILVYN® HG-M / SILVYN® HW-M



SILVYN® HG-M



SILVYN® HW-M

Korzyści

SILVYN® HG-M
- Łatwy demontaż
- Odporność na wyrwanie
- Uszczelnienie

SILVYN® HW-M
- Kolano 90° ułatwia montaż
- Łatwy demontaż
- Odporność na wyrwanie
- Uszczelnienie

Zakres zastosowania

SILVYN® HG-M
- W połączeniu z peszlem ochronnym
- SILVYN® HCC

SILVYN® HW-M
- W połączeniu z peszlem ochronnym
- SILVYN® HCC
- Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni

Wykonanie

SILVYN® HG-M
- Przyłączeniowy gwint metryczny
- Korpus z uszczelnieniem i pierścieniem zaciskowym
- Nakrętka zaciskowa

SILVYN® HW-M
- Przyłączeniowy gwint metryczny
- Kąt 90°
- Korpus z uszczelnieniem i pierścieniem zaciskowym
- Nakrętka zaciskowa

Uwaga

SILVYN® HG-M
- Wykonanie w kolorze czarnym jest odporne na działanie promieniowania UV i trudne warunki atmosferyczne

SILVYN® HW-M
- Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych

Pasujące peszle

- SILVYN® HCC Strona 801

Dane techniczne

Kolor
Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV

Materiał
PA6

Stopień ochrony
IP 65

Zakres temperatury
Od -25 °C do +100 °C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Pasuje do SILVYN® HCC	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® HG-M					
55501600	12 x 1,5	26.3	8.0	12	100.0
55501610	16 x 1,5	29.4	12.5	16	100.0
55501620	20 x 1,5	36.0	12.0	20	50.0
55501630	25 x 1,5	45.4	15.0	25	50.0
55501640	32 x 1,5	47.0	15.0	32	30.0
55501650	40 x 1,5	53.0	15.0	40	20.0
55501660	50 x 1,5	57.4	15.0	50	16.0
55501670	63 x 1,5	74.0	20.0	63	8.0
SILVYN® HW-M					
55501680	12 x 1,5		8.0	12	50.0
55501690	16 x 1,5		10.5	16	20.0
55501700	20 x 1,5		12.0	20	20.0
55501710	25 x 1,5		15.0	25	10.0
55501720	32 x 1,5		15.0	32	10.0

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.