SILVYN® KLICK-GPZ



Korzyści
- Szybki montaż
- Łatwy demontaż
- Dodatkowe odciążenie przewodu
- Dodatkowe uszczelnienie przewodu

Zakres zastosowania
- W połączeniu z peszlem ochronnym:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Budowa robotów
- Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Stosowne normy/aprobaty
- Nr pliku UL E308201

Wykonanie
- Gwint przyłączeniowy PG
- Dławnica kablowa
- Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
- Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Pasujące peszle
- SILVYN® RILL PA 6 Strona 789
- SILVYN® RILL PA 12 Strona 790

Dane techniczne

Kolor
Kolor szary (RAL 7001)
Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV

Materiał
PA6

Stopień ochrony
IP 68
IP 69K zgodne z DIN 40050 T,9

Zakres temperatury
-40°C do +115°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Pasuje do SILVYN® RILL	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Zakres zaciskania [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK-GPZ szary								
61801120	7	7	10	16.0	3 - 6.5	8	7.0	20
61801130	9	9	13	18.0	4 - 8	8	8.0	20
61801140	11	11	15.8	21.0	5 - 10	8	10.0	20
61801200	13,5/1	11	15.8	27.0	6 - 11	8	12.0	20
61801202	13,5/2	13,5	18.5	27.0	6 - 12	8	12.0	20
61801150	16	16	21.2	27.0	10 - 14	10	14.0	10
61801160	21	21	28.5	34.0	13 - 18	11	18.0	10
61801170	29	29	34.5	40.0	18 - 25	12	25.0	10
61801180	36	36	42.5	49.0	22 - 32	13	32.0	10
61801190	48	48	54.5	60.0	34 - 44	14	44.0	10
SILVYN® KLICK-GPZ czarny								
61801125	7	7	10	16.0	3 - 6.5	8	7.0	20
61801135	9	9	13	18.0	4 - 8	8	8.0	20
61801145	11	11	15.8	21.0	5 - 10	8	10.0	20
61801205	13,5/1	11	15.8	27.0	6 - 11	8	11.0	20
61801155	16	16	21.2	27.0	10 - 14	10	14.0	10
61801165	21	21	28.5	34.0	13 - 18	11	18.0	10
61801175	29	29	34.5	40.0	18 - 25	12	25.0	10
61801185	36	36	42.5	49.0	22 - 32	13	32.0	10
61801195	48	48	54.5	60.0	34 - 44	14	44.0	10

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.