SILVYN® FDG/FDHW/FDW



Korzyści

- Wysoka odporność na wyrwanie
- Dla dużych obciążeń mechanicznych
- Mocniejsze uszczelnienie
- Łatwy demontaż
- Kolano 45° umożliwia optymalny montaż

Zakres zastosowania

- W połączeniu z peszlem ochronnym:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG HIPROJACKET
- Budowa maszyn
- Zastosowanie w kolejnictwie

Wykonanie

- Gwint przyłączeniowy PG/NPT
- Kołnierz sześciokątny
- Tulejka wewnętrzna z gwintem
- Nakrętka zaciskowa

Pasujące peszle

- SILVYN® HTDL Strona 837
- SILVYN® HIPROJACKET Strona 836
- SILVYN® OR Strona 838
- SILVYN® HCX Strona 839
- SILVYN® HFX Strona 839

Dane techniczne

Materiał
Korpus dławnicy: Żeliwo odporne na korozję, galwanizowana i chromowana powierzchnia. Pierścień uszczelniający: PA. Wewnętrzna tuleja: stal

Stopień ochrony
IP 67

Zakres temperatury
Od -45°C do +105°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Typ T & B	Min. średnica wewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Rozmiar klucza SW [mm]	Pasuje do SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® FDG							
52004329	9	7360	10.0	10.0	23.0	5/16”	1.0
52004330	11	7361	11.0	11.0	24.0	3/8”	1.0
52004360	13,5	7362	11.0	11.0	24.0	3/8”	1.0
52004390	16	7363	14.5	14.5	30.0	1/2”	1.0
52004420	21	7364	20.0	20.0	36.0	3/4”	1.0
52004450	29	7365	25.0	25.0	46.0	1.”	1.0
52004480	36	7366	33.5	33.5	55.0	1 1/4”	1.0
52004510	42	7367	38.5	38.5	60.0	1 1/2”	1.0
52004540	48	7368	49.5	49.5	80.0	2.”	1.0
SILVYN® FDG NPT gwint							
52021580	1/2”	5331	11.0	11.0	26.0	3/8”	1.0
52021560	1/2”	5332	14.5	14.5	32.0	1/2”	1.0
52021570	3/4”	5333	20.0	20.0	41.0	3/4”	1.0
52021590	1.”	5334	25.0	25.0	46.0	1.”	1.0
52021600	1 1/4”	5335	33.5	33.5	55.0	1 1/4”	1.0
52021610	1 1/2”	5336	38.5	38.5	65.0	1 1/2”	1.0
52021611	2.”	5337	49.5	49.5	80.0	2.”	1.0
SILVYN® FDHW 45°, kątowy							
52004560	11	7341	11.0	11.0	26.0	3/8”	1.0
52004590	13,5	7342	11.0	11.0	26.0	3/8”	1.0
52004620	16	7343	14.5	14.5	32.0	1/2”	1.0
52004650	21	7344	20.0	20.0	36.0	3/4”	1.0
52004680	29	7345	25.0	25.0	46.0	1.”	1.0
52004710	36	7346	33.5	33.5	55.0	1 1/4”	1.0
52004770	48	7348	49.5	49.5	75.0	2.”	1.0
SILVYN® FDHW 45° NPT gwint							
52023290	1/2”	5341	11.0	11.0	28.0	3/8”	1.0
52021620	1/2”	5342	14.5	14.5	30.0	1/2”	1.0
52021630	3/4”	5343	20.0	20.0	41.0	3/4”	1.0
52021640	1.”	5344	25.0	25.0	46.0	1.”	1.0
52021650	1 1/4”	5345	33.5	33.5	55.0	1 1/4”	1.0
52021660	1 1/2”	5346	38.5	38.5	56.0	1 1/2”	1.0
52021661	2.”	5347	49.5	49.5	75.0	2.”	1.0
SILVYN® FDW 90°, kątowy							
52004790	11	7351	12.0	12.0	25.0	3/8”	1.0
52004820	13,5	7352	14.5	14.5	25.0	3/8”	1.0
52004850	16	7353	14.5	14.5	30.0	1/2”	1.0
52004880	21	7354	20.0	20.0	36.0	3/4”	1.0
52004910	29	7355	25.0	25.0	46.0	1.”	1.0
52004940	36	7356	33.0	33.0	55.0	1 1/4”	1.0
52004970	42	7357	39.0	39.0	60.0	1 1/2”	1.0
52005000	48	7358	50.0	50.0	75.0	2.”	1.0
SILVYN® FDW 90° NPT gwint							
52021670	1/2”	5351	11.0	11.0	28.0	3/8”	1.0
52021680	1/2”	5352	14.5	14.5	32.0	1/2”	1.0
52023440	3/4”	5353	20.0	20.0	36.0	3/4”	1.0
52021690	1.”	5354	25.0	25.0	46.0	1”	1.0
52023830	1 1/4”	55	33.5	33.5	55.0	1 1/4”	1.0
52021710	1 1/2”	5356	38.5	38.5	60.0	1 1/2”	1.0
52021711	2.”	5357	49.5	49.5	75.0	2”	1.0

* Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty

- SILVYN® AMG Patrz strona 841