SILVYN® US







Korzyści
- Wysoka odporność na wyrwanie
- Oszczędność miejsca
- Ochrona przed wibracjami
- Uniwersalne zastosowanie

Zakres zastosowania
- W połączeniu z peszlem ochronnym
- SILVYN® FPS/FD-PU
- SILVYN® AS/EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
- Budowa maszyn
- Budowa instalacji przemysłowych

Cechy produktu
- Kompaktowa budowa
- Dzięki zastosowaniu kołnierza mosiężnego SILVYN® US-MS-DR powstaje złączka EMC

Wykonanie
- Gwint przyłączeniowy PG
- Kołnierz sześciokątny
- Tuleja wewnętrzna nie znajduje się w zestawie
- Element uszczelniający
- Nakrętka zaciskowa

Uwaga
- Brak w komplecie niezbędnych tulejek:
- SILVYN® EE-K
- SILVYN® US-AS/US-EDU-AS
- Należy zamawiać je oddzielnie w zależności od wybranego węża

Pasujące peszle
- SILVYN® FPS Strona 784
- SILVYN® EDU-AS Strona 821
- SILVYN® FD-PU Strona 785
- SILVYN® AS-P Strona 820
- SILVYN® EMC AS-CU Strona 822
- SILVYN® FPS-EDU Strona 823

Dane techniczne

Materiał
Korpus: mosiądz niklowany
Uszczelnienie: TPE

Stopień ochrony
IP 40 (z SILVYN® AS, EDU-AS i EMC AS-CU)
IP 54 (z SILVYN® FPS i FD-PU
IP 66 (z SILVYN® AS-P)

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu PG	Długość całkowita C [mm]	D [mm]	F mm	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Pasuje do SILVYN® FPS/ FD-PU	Pasuje do SILVYN® AS	Pasuje do SILVYN® EDU--AS/AS-P/EMC AS-CU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® US									
61795080	7	28.0	7.0	9	15 / 17	7 x 10	8 x 10	7 x 10	50.0
61795090	9	30.0	7.0	11	19 / 21	10 x 14	11 x 14	10 x 14	50.0
61795100	11	30.0	7.0	15	23 / 25	13 x 17	14 x 17	13 x 17	50.0
61795110	13.5	30.0	7.0	17	25 / 27	15 x 19	16 x 19	15 x 19	50.0
61795120	16	30.0	7.0	19	27 / 29	16 x 21	18 x 21	17 x 21	50.0
61795130	21	40.0	10.0	24	34 / 36	22 x 27	23 x 27	22 x 27	25.0
61795140	29	40.0	10.0	32	43 / 45	29 x 36	31 x 36	29 x 36	25.0
61795150	36	40.0	10.0	42	52 / 54	38 x 45	40 x 45	38 x 45	20.0
61795170	48	45.0	10.0	55	63 / 77	48 x 56	51 x 56	49 x 56	10.0

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
- SKINDICHT® SM-PE Patrz strona 752