SILVYN® HG-M / HG / HW-M / HW / HF / DUO-M / DUO




SILVYN® HG-M / HG



SILVYN® HW-M / HW



SILVYN® HF





SILVYN® DUO-M / DUO

Korzyści
- Łatwy montaż i demontaż
- Odporność na wyrwanie
- Wysoka szczelność

Obszary zastosowań
- Do podłączania węży SILVYN® HCC
- Roboty przemysłowe
- Aplikacje ruchome
- Warunki zewnętrzne

Normy i aprobaty
RoHS

Typy
SILVYN® HG-M
- Złączka prosta, metryczny gwint zewnętrzny, wewnętrzny wkład uszczelniający, pierścień zaciskający

SILVYN® HG
- Złączka prosta, gwint zewnętrzny PG, wewnętrzny wkład uszczelniający, pierścień zaciskający

SILVYN® HW-M
- Złączka kątowa (90°), metryczny gwint zewnętrzny, wewnętrzny wkład uszczelniający, pierścień zaciskający

SILVYN® HW
- Złączka kątowa (90°), gwint zewnętrzny PG, wewnętrzny wkład uszczelniający, pierścień zaciskający

SILVYN® HF
- Flansza kątowa (90°), wewnętrzny wkład uszczelniający, pierścień zaciskający

SILVYN® DUO-M
- Złączka zintegrowana z dławnicą, metryczny gwint zewnętrzny, wewnętrzny wkład uszczelniający, pierścień zaciskający

SILVYN® DUO
- Złączka zintegrowana z dławnicą, gwint zewnętrzny PG, wewnętrzny wkład uszczelniający, pierścień zaciskający

Uwagi
- SILVYN® HG-M, HW-M, DUO-M nakrętki dostarczane osobno, grupa SKINTOP® GMP-GL-M
- SILVYN® HG, HW, DUO nakrętki dostarczane osobno, grupa SKINTOP® GMP-GL

Pasuje do węży
- SILVYN® HCC

Dane techniczne
RAL **Kolor:** czarny (UV odporny)

Materiał: poliamid

IP **Stopień ochrony:** HG-M/HG, HW-M/HW, HF: IP 65; DUO-M/DUO: IP 68

Zakres temperatur: -40°C do +100°C

Nr art.	Rozmiar gwintu	Długość złączki C w mm	Długość gwintu D w mm	Pasuje do węża SILVYN® HCC	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® HG-M					
55501600	12 x 1,5	26,3	8,0	12	100
55501610	16 x 1,5	29,4	12,5	16	100
55501620	20 x 1,5	36,0	12,0	20	50
55501630	25 x 1,5	45,4	15,0	25	50
55501640	32 x 1,5	47,0	15,0	32	30
55501650	40 x 1,5	53,0	15,0	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15,0	50	16
55501670	63 x 1,5	74,0	20,0	63	8
SILVYN® HW-M					
55501680	12 x 1,5		8,0	12	50
55501690	16 x 1,5		10,5	16	20
55501700	20 x 1,5		12,0	20	20
55501710	25 x 1,5		15,0	25	10
55501720	32 x 1,5		15,0	32	10

sklad_26-01-10.indd 158 2010-02-04 23:15:06

SILVYN® HG-M / HG / HW-M / HW / HF / DUO-M / DUO

Nr art.	Rozmiar gwintu	Średnica otworów mocujących w mm	Rozstaw pomiędzy otworami mocującymi mm	Długość złączki C w mm	Długość gwintu D w mm	Pasuje do węża SILVYN® HCC	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® HG							
61794039	HG 7			26,0	8,0	12	100
61794040	HG 9			26,0	8,0	12	50
61794050	HG 11			29,0	10,0	16	100
61794060	HG 13,5			36,0	12,0	20	50
61794070	HG 16			45,0	14,0	25	50
61794080	HG 21			47,0	15,0	32	30
61794090	HG 29			53,0	15,0	40	20
61794100	HG 36			57,0	15,0	50	16
61794105	HG 48			74,0	20,0	63	8
SILVYN® HW							
61794109	HW 7			36,0	8,0	12	50
61794110	HW 9			36,0	8,0	12	50
61794120	HW 11			43,0	10,0	16	20
61794130	HW 13,5			51,0	12,0	20	20
61794140	HW 16			64,0	14,0	25	10
61794150	HW 21			75,0	15,0	32	10
SILVYN® HF							
61794155	HF 13,5	4,2	33,0/27,0			20	50
61794160	HF 16	4,2	37,0/30,0			25	25
61794170	HF 21	5,2	46,0/37,0			32	20
61794180	HF 29	6,2	58,0/45,0			40	10
61794190	HF 36	6,2	72,0/55,0			50	6
61794195	HF 48	6,2	84,0/70,0			63	3

Nr art.	Rozmiar gwintu	Zakres dławionych średnic w mm	Rozmiar klucza w mm	Długość złączki C w mm	Długość gwintu D w mm	Pasuje do węża SILVYN® HCC	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® DUO-M							
61809310	16 x 1,5	3,5 - 8,0	19	49,8	12,0	16	50
61809320	20 x 1,5	5,0 - 12,0	24	53,6	13,0	20	50
61809330	25 x 1,5	9,0 - 14,0	27	59,1	13,0	25	50
SILVYN® DUO							
61809140	9	3,5 - 8,0	18	43,1	8,0	16	50
61809180	11	4,0 - 10,0	22	47,1	8,0	20	50
61809220	13,5	5,0 - 12,0	24	52,1	9,0	20	50
61809260	16	9,0 - 14,0	27	55,1	10,0	25	50
61809300	21	13,0 - 18,0	33	63,5	11,0	32	25

Akcesoria
- Nakrętki SKINTOP® GMP-GL-M str. 145
- Nakrętki SKINTOP® GMP-GL str. 145

ÖLFLEX®
UNITRONIC®
HITRONIC®
SKINTOP®
SILVYN®
AKCESORIA
EPIC®
BREVETTI STENDALTO
TABELLE

sklad_26-01-10.indd 159 2010-02-04 23:15:22