SILVYN® AMG



Korzyści
- Wysoka odporność na wyrwanie
- Dla dużych obciążeń mechanicznych
- Mocniejsze uszczelnienie
- Łatwy demontaż
- Kąt 45° lub 90° umożliwia optymalny montaż

Zakres zastosowania
- W połączeniu z peszlem ochronnym:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG HIPROJACKET
- Budowa maszyn
- Zastosowanie w kolejnictwie

Wykonanie
- Gwint przyłączeniowy PG
- Kołnierz sześciokątny prosty / kolano 45° / kolano 90°
- Tulejka wewnętrzna z gwintem
- Nakrętka zaciskowa

Uwaga
- SILVYN® AMG 7/ 9/1 /11/1 bez aprobaty UL/CSA

Pasujące peszle
- SILVYN® HTDL Strona 837
- SILVYN® HIPROJACKET Strona 836
- SILVYN® OR Strona 838
- SILVYN® HCX Strona 839
- SILVYN® HFX Strona 839

Dane techniczne
Materiał
Korpus: mosiądz niklowany
Uszczelnienie: Poliamid
Oring: NBR

Stopień ochrony
IP 67

Zakres temperatury
Od -45°C do +105°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Oznaczenie Anamet	Rozmiar klucza [mm]	Pasuje do SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN AMG prosty					
55503305	AMG 7	810.007.1	22	1/4”	50.0
55503306	AMG 9 / 1	810.009.1	26	5/16”	50.0
55503307	AMG 9 / 2	810.010.1	26	3/8”	50.0
55503308	AMG 11 / 1	810.012.1	26	5/16”	50.0
55503309	AMG 11 / 2	810.011.1	26	3/8”	50.0
55503310	AMG 13,5	810.013.1	26	3/8”	50.0
55503311	AMG 16	810.016.1	29	1/2”	50.0
55503312	AMG 21	810.021.1	35	3/4”	25.0
55503313	AMG 29	810.029.1	45	1.”	10.0
55503314	AMG 36	810.036.1	54	1 1/4”	5.0
55503315	AMG 42	810.042.1	63	1 1/2”	5.0
55503316	AMG 48	810.048.1	77	2.”	4.0
SILVYN® AMHW 45°					
55503317	AMHW 11 / 1	810.412.1	26	5/16”	50.0
55503318	AMHW 11 / 2	810.411.1	26	3/8”	50.0
55503319	AMHW 13,5	810.413.1	26	3/8”	50.0
55503320	AMHW 16	810.416.1	29	1/2”	50.0
55503321	AMHW 21	810.421.1	35	3/4”	25.0
55503322	AMHW 29	910.429.1	45	1.”	10.0
55503323	AMHW 36	810.436.1	54	1 1/4”	5.0
55503324	AMHW 42	810.442.1	63	1 1/2”	5.0
55503325	AMHW 48	810.448.1	77	2.”	4.0
SILVYN® AMW 90°					
55503326	AMW 11 / 1	810.912.1	26	5/16”	50.0
55503327	AMW 11 / 2	810.911.1	26	3/8”	50.0
55503328	AMW 13,5	810.913.1	26	3/8”	50.0
55503329	AMW 16	810.916.1	29	1/2”	50.0
55503330	AMW 21	810.921.1	35	3/4”	25.0
55503331	AMW 29	810.929.1	45	1.”	10.0
55503332	AMW 36	910.936.1	54	1 1/4”	5.0
55503333	AMW 42	810.942.1	63	1 1/2”	5.0
55503334	AMW 48	810.948.1	77	2.”	4.0

* Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
- SILVYN® FDG/FDHW/FDW Patrz strona 842

Akcesoria
- SILVYN® HIPROJACKET CR Patrz strona 836
- SKINDICHT® SM Patrz strona 752