SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M kątowa dławnica kablowa, metryczna, z tworzywa sztucznego/metalu, odporna na korozję, z naciętym pierścieniem uszczelniającym



Odporność na korozję

Wymagana przestrzeń

Złącze ze standardową obudową

Odporność na temperaturę

Korzyści

Odciążenie
Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym z nacięciami
Odporność na korozję
Zmniejszenie wysokości montażowej
Wytrzymały na działanie wody morskiej

Zakres zastosowania

Dławnice kątowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie kable i przewody mają przebiegać możliwie równolegle do ścianki obudowy
Napędy
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Budowa instalacji przemysłowych
Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV-M

Uwaga
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany Śruba dociskowa i nakrętka sześciokątna: mosiądz niklowany Pierścień uszczelniający z nacięciem: CR/NBR O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 55
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +100 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® RWV-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Clamping range ØF mm	L	Rozmiar klucza SW [mm]	Ø A1	Rozmiar 2	Ø A2	Ø G	Wysokość (mm)	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Rozmiar klucza SW3 [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® RWV-M													
52107800	M 12 x 1,5	5.0	20,5	14.0	16	12.0	13,2	8.0	5.0	26.1	11,5	17	25
52107810	M 16 x 1,5	9.0 - 3.0	23,5	18.0	20	16.0	17,6	12.0	5.0	28.6	11,5	22	25
52107820	M 20 x 1,5	13.0 - 4.0	28,5	22.0	24	20.0	22,2	15.0	5.0	35.1	12,5	27	25
52107830	M 25 x 1,5	17.5 - 8.5	31	27.0	29	25.0	27,5	20.0	5.0	38.1	13,5	32	10
52107840	M 32 x 1,5	25.0 - 16.0	33,5	34.0	36	32.0	35,2	27.0	5.0	44.6	13,5	41	10
52107850	M 40 x 1,5	32.0 - 23.0	43	42.0	45	40.0	43,5	35.0	5.0	53.1	15,5	46	5

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.