DKC...N Drabinka

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA
Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO
Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

UWAGA
W przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DKC100H60/3N	465710	100	3 000	4 200	3,22	12 / 36
DKC100H60/6N	465810	100	6 000	4 200	3,22	12 / 72
DKC200H60/3N	465720	200	3 000	8 400	3,57	12 / 36
DKC200H60/6N	465820	200	6 000	8 400	3,57	12 / 72
DKC300H60/3N	465730	300	3 000	12 600	3,96	6 / 18
DKC300H60/6N	465830	300	6 000	12 600	3,96	12 / 72
DKC400H60/3N	465740	400	3 000	16 800	4,50	6 / 18
DKC400H60/6N	465840	400	6 000	16 800	4,50	12 / 72
DKC500H60/3N	465750	500	3 000	21 000	4,68	6 / 18
DKC500H60/6N	465850	500	6 000	21 000	4,68	12 / 72
DKC600H60/3N	465760	600	3 000	25 200	5,05	6 / 18
DKC600H60/6N	465860	600	6 000	25 200	5,05	12 / 72

Obciążenie

