KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500 K E27

SMART+ WiFi Classic Tunable White | Klasyczny kształt żarówki z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Pomieszczenia mieszkalne
- Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.)
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji
- Łatwy montaż i użycie
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 9.0)
- Możliwość sterowania przez Asystenta Google i Amazon Alexa
- Protokół sieciowy: WiFi
- Regulacja temperatury barwowej światła: 2700...6500 K
- Ściemnialne
- Trwałość: do 15 000 h





© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	9.00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	52 mA
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W

Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Biały
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.70
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Znamionowy strumień świetlny	806 lm
Strumień świetlny	806 lm
Skuteczność świetlna	89 lm/W
Regulacja temperatury barwowej światła	2700…6500 K
Temperatura barwowa	2700…6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	1.0
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.9



Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	215 °
Czas startu	< 0.5 s

WYMIARY I WAGA

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Masa produktu	50,00 g
Średnica	60,00 mm
Długość	111.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	60,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	60,00 mm
Bańka zewnętrzna [PICOS]	A60

Trwałość

Znamionowa trwałość	15000 h
Str. świetlny pod koniec okresu	0.70

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor obudowy	biały

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20…+40 °C

INFORMACJE DODATKOWE

Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy / Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Tak
Kompatybilna technologia Smart Home	Google Assistant / Amazon Alexa

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	F [1)]
Zużycie energii	9.00 kWh/1000h
Normy	CE
Typ zabezpieczenia	IP20

1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Zastosowana technologia oświetleniowa	LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	MLS
Typ trzonka	E27
Połączone źródło światła (CLS)	yes
Źródło światła "Tunable White"	yes
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	No
Osłona przeciwolśnieniowa	No
Temperatura barwowa światła najbliższa	RANGE
Moc w trybie czuwania	0.50
Moc w trybie czuwania dla CLS	0.50
Moc ekwiwalentna	Tak
Współrzędne chromatyczności x	0.463
Współrzędne chromatyczności y	0.420
Wskaźnik oddawania barw R9	0.00
Kąt rozsyłu światła	SPHERE_360
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik przesuwu fazowego	0.50
Źródło światła LED zastępuje świetlówki	not applicable
EPREL ID	528196,528196
Model number	AC33909,AC33909

MATERIAŁY DO POBRANIA

	MATERIAŁY DO POBRANIA
PDF	Declarations of conformity CE SMART WIFI A60 9W 230V RGBW FR E27
PDF	Installation guide SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075485372	Składane pudełko 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	124.00 g	0.90 dm^3

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075485389	Karton wysylkowy 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	629.00 g	4.68 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.