SKINTOP® BS-M METAL/SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, trwała dławnica kablowa ze stałą ochroną przed gięciem pod dużym obciążeniem mechanicznym

Info

Stała ochrona przed gięciem w warunkach wysokiego naprężenia mechanicznego



- Dobra odporność chemiczna
- Duże zakresy zaciskania
- Optymalne odciążenie
- Wytrzymała budowa
- Odporność na kwasy
- Niezawodność
- Odporność na temperaturę

Korzyści

Wysoka stabilność mechaniczna
Długi okres użytkowania
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Wysoka niezawodność

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M METAL/SKINTOP® BSR-M METAL

Zakres zastosowania

W obszarach, gdzie stabilność mechaniczna jest bardzo ważna
Osprzęt przenośny
Budowy
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Typowe obszary zastosowania:
- Huty stali i szkła
- Cementownie
- Zakłady ceramiczne
- Odlewnie
- Budowa statków
- Piece

Normy i aprobaty

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, które są w ruchu podczas normalnego użytkowania, muszą być chronione przed nadmiernym zginaniem zgodnie z wymogami VDE 0700-1

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

M32 × 1,5 na zapytanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
Materiał:	Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: Poliamid Uszczelnienie: CR O-Ring: NBR Odgiętka - sprężyny ze stali nierdzewnej
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar IP 69
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: -25°C do +100°C Statycznie: -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® BS-M METAL/SKINTOP® BSR-M METAL

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Thread length D mm	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® BS-M METAL						
53806759	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	6,5	16	65.0	25
53806760	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	7	20	79.0	25
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13.0	8	24	95.0	25
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17.0	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAL						
53806769	M 12 x 1,5	1 - 5.0	6,5	16	65.0	25
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7.0	7	20	79.0	25
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10.0	8	24	95.0	25
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13.0	8	29	109.0	25

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16