SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® MPC 90° M – złączka do peszli do stosowania z SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



- Bezhalogenowe
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Czas montażu
- Olejoodporność
- Optymalne odciążenie
- Wytrzymała budowa
- Odporność na temperaturę
- Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

Uniwersalne zastosowanie
Łatwy i szybki montaż
Kolano 90° ułatwia montaż

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (peszle gładkie i karbowane spiralnie)

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90° M

Cechy produktu
Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią
Gwarancja wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i ochrony mechanicznej

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłącza
Kolano 90° z wbudowanym zaciskiem do peszla

Uwaga
Wersje z gwintem PG można znaleźć w katalogu online

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych z tworzywa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV Kolor szary (RAL 7001)
Materiał:	PA66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 65 z wężem spiralnym IP 67 + IP 68 (2 bary) z wężem gładkim
Zakres temperatury:	Od -40°C do +120°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MPC 90° M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP/SP-PU	Pasuje do SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® MPC 90° M czarny						
55502480	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502481	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502482	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502483	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502484	32 x 1,5	24,5	-	-	32	10
55502485	40 x 1,5	33	-	-	40	2
SILVYN® MPC 90° M szary						
55502458	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502459	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502366	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502367	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502368	32 x 1,5	24,5	-	-	32	10
55502369	40 x 1,5	33	-	-	40	2

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.