SILVYN® KLICK 90° M

SILVYN® KLICK-M – peszel z gwintem metrycznym do SILVYN® RILL



Czas montażu

Odporność na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Kolano 90° ułatwia montaż
Szybki montaż
Łatwy demontaż
Odporność na wyrwanie
Wysoka szczelność

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni
Aplikacje obrotowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza
Kąt 90°
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK 90° M

Uwaga
Wersje z gwintem PG można znaleźć w katalogu online

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA6 Bezhalogenowe
Stopień ochrony:	IP 68 IP 69
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK 90° M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK 90° M szary						
55501110	10 x 1,0	12	6	10	10	50
55501120	12 x 1,5	12	8	13	13	50
55501130	16 x 1,5/1	12	12	13	13	50
55501140	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16	50
55501150	20 x 1,5/1	13	15	15.8	16	50
55501160	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21	50
55501170	25 x 1,5/1	13	18	21.2	21	50
55501180	25 x 1,5/2	13	18	28.5	28	25
55501190	32 x 1,5/1	15	24	28.5	28	25
55501200	32 x 1,5/2	15	24	34.5	34	10
55501210	40 x 1,5/1	15	32	34.5	34	10
55501220	40 x 1,5/2	15	32	42.5	42	10
55501230	50 x 1,5/1	16	39	42.5	42	10
55501240	50 x 1,5/2	16	39	54.5	54	5
55501250	63 x 1,5	16	53	54.5	54	5
SILVYN® KLICK 90° M czarny						
55501115	10 x 1,0	12	6	10	10	50
55501125	12 x 1,5	12	8	13	13	50
55501135	16 x 1,5/1	12	12	13	13	50
55501145	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16	50
55501155	20 x 1,5/1	13	15	15.8	16	50
55501165	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21	50
55501175	25 x 1,5/1	13	18	21.2	21	50
55501185	25 x 1,5/2	13	18	28.5	28	25
55501195	32 x 1,5/1	15	24	28.5	28	25
55501205	32 x 1,5/2	15	24	34.5	34	10
55501215	40 x 1,5/1	15	32	34.5	34	10
55501225	40 x 1,5/2	15	32	42.5	42	10
55501235	50 x 1,5/1	16	39	42.5	42	10
55501245	50 x 1,5/2	16	39	54.5	54	5
55501255	63 x 1,5	16	53	54.5	54	5

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.