SILVYN® KLICK 90° PG

SILVYN® KLICK 90° PG – kątowy peszel z gwintem PG do SILVYN® RILL



Czas montażu

Odporność na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Kolano 90° ułatwia montaż
Szybki montaż
Łatwy demontaż
Odporność na wyrwanie
Wysoka szczelność

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni
Aplikacje obrotowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG
Kąt 90°
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK 90° PG

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA6 Bezhalogenowe
Stopień ochrony:	IP 68 IP 69
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK 90° PG

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu PG	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK 90° PG szary						
61801020	9	10	12	13	13	50
61801030	11	10	15,5	15.8	16	50
56000100	13,5	13	15,5	18.5	18	50
61801040	16	13	18	21.2	21	50
61801050	21	13	24	28.5	28	25
61801060	29	15	32	34.5	34	10
61801061	36	15	36,5	42.5	42	10
61801062	48	16	48,5	54.5	54	5
SILVYN® KLICK 90° PG czarny						
61801025	9	10	12	13	13	50
61801035	11	10	15,5	15.8	16	50
56000105	13,5	13	15,5	18.5	18	50
61801045	16	13	18	21.2	21	50
61801055	21	13	24	28.5	28	25
61801065	29	15	32	34.5	34	10

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.