SILVYN® AMG-M / SILVYN® AMHW-M / SILVYN® AMW-M



SILVYN® AMG-M



SILVYN® AMHW-M



SILVYN® AMW-M

Korzyści

SILVYN® AMG-M

- Wysoka odporność na wyrwanie
- Dla dużych obciążeń mechanicznych
- Mocniejsze uszczelnienie
- Łatwy demontaż

SILVYN® AMHW-M

- Kolano 45° umożliwia optymalny montaż
- Wysoka odporność na wyrwanie
- Dla dużych obciążeń mechanicznych
- Mocniejsze uszczelnienie
- Łatwy demontaż

SILVYN® AMW-M

- Kąt 90° umożliwia najlepszy montaż
- Wysoka odporność na wyrwanie
- Dla dużych obciążeń mechanicznych
- Mocniejsze uszczelnienie
- Łatwy demontaż

Zakres zastosowania

- W połączeniu z peszlem ochronnym:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG HIPROJACKET
- Budowa maszyn
- Zastosowanie w kolejnictwie

Wykonanie

SILVYN® AMG-M

- Przyłączeniowy gwint metryczny
- Kołnierz sześciokątny
- Tulejka wewnętrzna z gwintem
- Nakrętka zaciskowa

Uwaga

SILVYN® AMG-M

- Produkt SILVYN® AMG-M 16/1 x 1,5 bez aprobaty UL/CSA

Wykonanie

SILVYN® AMHW-M

- Przyłączeniowy gwint metryczny
- Kolano 45°, korpus z kołnierzem sześciokątnym
- Tulejka wewnętrzna z gwintem
- Nakrętka zaciskowa

SILVYN® AMW-M

- Przyłączeniowy gwint metryczny
- Kolano 90°, kołnierz
- Tulejka wewnętrzna z gwintem
- Nakrętka zaciskowa

Dane techniczne

Materiał
Korpus: mosiądz niklowany
Uszczelnienie: Poliamid
Oring: NBR

Stopień ochrony
IP 67

Zakres temperatury
Od -45°C do +105°C

Pasujące peszle

- SILVYN® HTDL Strona 837
- SILVYN® HIPROJACKET Strona 836
- SILVYN® OR Strona 838
- SILVYN® HCX Strona 839
- SILVYN® HFX Strona 839

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Oznaczenie Anamet	Rozmiar klucza SW [mm]	Pasuje do SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® AMG-M prosty					
55503240	16 x 1,5/1	812.016.0	26.0	5/16”	50.0
55503241	16 x 1,5/2	812.016.1	26.0	3/8”	50.0
55503242	20 x 1,5	812.020.1	29.0	1/2”	50.0
55503243	25 x 1,5	812.025.1	35.0	3/4”	25.0
55503244	32 x 1,5	812.032.1	45.0	1.”	10.0
55503245	40 x 1,5	812.040.1	54.0	1 1/4”	5.0
55503246	50 x 1,5	812.050.1	62.0	1 1/2”	5.0
55503247	63 x 1,5	812.063.1	77.0	2.”	4.0
SILVYN® AMHW-M 45°					
55503250	16 x 1,5	812.416.1	26.0	3/8”	50.0
55503251	20 x 1,5	812.420.1	29.0	1/2”	50.0
55503252	25 x 1,5	812.425.1	35.0	3/4”	25.0
55503253	32 x 1,5	812.432.1	45.0	1.”	10.0
55503254	40 x 1,5	812.440.1	54.0	1 1/4”	5.0
55503255	50 x 1,5	812.450.1	62.0	1 1/2”	5.0
55503256	63 x 1,5	812.463.1	77.0	2.”	4.0
SILVYN® AMW-M 90°					
55503260	16 x 1,5	812.916.1	26.0	3/8”	50.0
55503261	20 x 1,5	812.920.1	29.0	1/2”	50.0
55503262	25 x 1,5	812.925.1	35.0	3/4”	25.0
55503263	32 x 1,5	812.932.1	45.0	1.”	10.0
55503264	40 x 1,5	812.940.1	54.0	1 1/4”	5.0
55503265	50 x 1,5	812.950.1	62.0	1 1/2”	5.0
55503266	63 x 1,5	812.963.1	77.0	2.”	4.0

* Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria

- SKINDICHT® SM-M Patrz strona 704
- SILVYN® HIPROJACKET CR Patrz strona 836