SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM – nasadka końcowa do równoległych peszli falistych



Niezawodność

Korzyści

Łatwe w montażu
Podwyższona odporność na temperaturę
Można zapobiec uszkodzeniom kabla
Dodatkowe uszczelnienie

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Tulejka przejściowa lub końcowa

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000519 Opis klasy ETIM 5.0: Końcówka tulejowa do węży ochronnych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000519 ETIM 6.0 Class-Description: tuleja końcowa peszli
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	TPE-V
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +120 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (08.08.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® K-EM

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Długość całkowita [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® K-EM szary				
65500200	10	29	10	50
65500210	13	32,5	13	50
65500220	16	36,5	15,8	50
65500230	21	37,5	21,2	50
65500240	28	40,2	28,5	25
65500250	34	44,2	34,5	25
65500260	42	46	42,5	25
65500270	54	52	54,5	10
SILVYN® K-EM czarny				
65500205	10	29	10	50
65500215	13	32,5	13	50
65500225	16	36,5	15,8	50
65500235	21	37,5	21,2	50
65500245	28	40,2	28,5	25
65500255	34	44,2	34,5	25
65500265	42	46	42,5	25
65500275	54	52	54,5	10

Ostania aktualizacja (08.08.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16