SILVYN® ELG-M/ SILVYN® ELG / SILVYN® ELW-M / SILVYN® ELW



SILVYN® ELG-M/ SILVYN® ELG



SILVYN® ELW-M / SILVYN® ELW

Korzyści

- Dobre i trwałe połączenie z wężem
- Sprzedawane wraz z nakrętką

Obszary zastosowań

- Do podłączania węży SILVYN® EL, ELÖ, ELT

Normy i aprobaty

SILVYN® ELG-M /SILVYN® ELW-M

RoHS

SILVYN® ELG /SILVYN® ELW

IMQ RoHS

Typy

SILVYN® ELG-M

- Złączka prosta, metryczny gwint przyłączeniowy
- Złączka składa się z głowiczki, pierścienia uszczelniająco -zaciskowego, wewnętrznej tulei pośredniej oraz nakrętki

SILVYN® ELW-M

- Złączka kątowa (90°), metryczny gwint przyłączeniowy
- Złączka składa się z głowiczki, pierścienia uszczelniająco -zaciskowego, wewnętrznej tulei pośredniej oraz nakrętki

SILVYN® ELG

- Złączka prosta, gwint przyłączeniowy PG
- Złączka składa się z głowiczki, pierścienia uszczelniająco-zaciskowego, wewnętrznej tulei pośredniej oraz nakrętki

SILVYN® ELW

- Złączka kątowa (90°), gwint przyłączeniowy PG
- Złączka składa się z głowiczki, pierścienia uszczelniająco-zaciskowego, wewnętrznej tulei pośredniej oraz nakrętki

Pasuje do węży

- SILVYN® EL str. 164
- SILVYN® ELÖ patrz www.lapppolska.pl
- SILVYN® ELT patrz www.lapppolska.pl

Dane techniczne

Kolor:
szary (RAL 7001)

Materiał:
korpus – polipropylen
pierścień uszczelniająco-zaciskowy – – poliamid

Stopień ochrony:
IP 65

Zakres temperatur:
-20°C do +60°C

Nr art.	Rozmiar gwintu	Średnica przelotu w mm	Pasuje do węża SILVYN® EL/ELÖ/ELT	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® ELG-M				
55502190	12 x 1,5	8,0	10 x 14,6	50
55502200	16 x 1,5	10,0	12 x 16,4	50
55502210	20 x 1,5	13,5	16 x 20,7	50
55502220	25 x 1,5	17,5	22 x 27,0	50
55502230	32 x 1,5 / 1	21,0	25 x 30,6	25
55502240	32 x 1,5 / 2	25,0	28 x 33,8	25
55502250	40 x 1,5	32,0	35 x 41,0	25
55502260	50 x 1,5	35,5	40 x 46,4	25
55502270	63 x 1,5	47,5	50 x 57,2	25
SILVYN® ELW-M				
55502300	12 x 1,5	10,0	10 x 14,6	50
55502310	16 x 1,5	12,0	12 x 16,4	50
55502320	20 x 1,5	16,0	16 x 20,7	50
55502330	25 x 1,5	20,0	22 x 27,0	50
55502340	32 x 1,5/1	25,0	25 x 30,6	50
55502350	32 x 1,5/2	28,0	28 x 33,8	50
55502360	40 x 1,5	32,0	35 x 41,0	25

Nr art.	Rozmiar gwintu	Średnica przelotu w mm	Pasuje do węża SILVYN® EL/ELÖ/ELT	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® ELG				
55000580	7	8,0	10 x 14,7	50
55000590	9	10,0	12 x 16,4	50
55000600	11	14,0	16 x 20,7	50
55000610	13,5	15,0	16 x 20,7	50
55000620	16	19,0	22 x 27,7	50
55000630	21	23,0	25 x 30,6	50
55000640	29	26,0	28 x 33,5	25
55000650	36	33,0	35 x 41,0	25
55000660	42	38,0	40 x 46,4	25
55000670	48	47,0	50 x 57,2	25
SILVYN® ELW				
55000680	7	8,0	10 x 14,7	50
55000690	9	10,0	12 x 16,4	50
55000700	11	14,0	16 x 20,7	50
55000710	13,5	15,0	16 x 20,7	50
55000720	16	19,0	22 x 27,7	50
55000730	21	23,0	25 x 30,6	50
55000740	29	26,0	28 x 33,5	25
55000750	36	33,0	35 x 41,0	25