# SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, zaślepki z mosiądzu, do zamknięcia niewykorzystanych otworów, montaż przy pomocy wkrętaka



Odporność na korozję

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Odporność na temperaturę

## Korzyści
Do zamknięcia niewykorzystanych otworów

## Zakres zastosowania
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Napędy

## Cechy produktu
Montaż przy pomocy wkrętaka

## Normy i aprobaty
UL File nr E79903

## Budowa produktu
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® BL-M

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032<br>Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000032<br>ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany |
| Certyfikaty: | UL File E79903 |
| Na zapytanie: | Wyposażony w O-ring FKM (-20°C do + 200°C) |
| Materiał: | Korpus: mosiądz niklowany<br>O-ring: NBR |
| Stopień ochrony: | IP 54<br>IP 68 (with O-ring) |
| Zakres temperatury: | Z o-ringiem: -20°C do +100°C<br>Bez o-ringu: -60°C do +200°C |

## Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2021 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINDICHT® BL-M



| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Długość całkowita C mm | Thread length D mm | Średnica zewn. [mm] | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® BL-M | | | | | |
| 52103100 | M 12 x 1,5 | 7.5 | 5 | 14.0 | 100 |
| 52103110 | M 16 x 1,5 | 8.0 | 5 | 18.0 | 100 |
| 52103120 | M 20 x 1,5 | 9.5 | 6 | 22.0 | 100 |
| 52103130 | M 25 x 1,5 | 11.0 | 7 | 28.0 | 100 |
| 52103140 | M 32 x 1,5 | 12.0 | 8 | 35.0 | 50 |
| 52103150 | M 40 x 1,5 | 13.0 | 9 | 44.0 | 25 |
| 52103160 | M 50 x 1,5 | 15.0 | 9 | 54.0 | 10 |
| 52103170 | M 63 x 1,5 | 16.0 | 10 | 70.0 | 10 |
| 52103190 | M 75 x 1,5 | 17.0 | 11 | 80.0 | 1 |
| SKINDICHT® BL-M z O-ringiem | | | | | |
| 52103105 | M 12 x 1,5 | 7.5 | 5 | 14.0 | 100 |
| 52103115 | M 16 x 1,5 | 8.0 | 5 | 18.0 | 100 |
| 52103125 | M 20 x 1,5 | 9.5 | 6 | 22.0 | 100 |
| 52103135 | M 25 x 1,5 | 11.0 | 7 | 28.0 | 100 |
| 52103145 | M 32 x 1,5 | 12.0 | 8 | 35.0 | 50 |
| 52103155 | M 40 x 1,5 | 13.0 | 9 | 44.0 | 25 |
| 52103165 | M 50 x 1,5 | 15.0 | 9 | 54.0 | 10 |
| 52103175 | M 63 x 1,5 | 16.0 | 10 | 70.0 | 10 |

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.