Złączki do węża SILVYN® typu „giętka rura”

SILVYN® AMG-M / AMHW-M / AMW-M / AMG / AMHW / AMW / FDG / FDHW / FDW / TB-E



SILVYN® AMG-M / AMHW-M / AMW-M
SILVYN® AMG / AMHW / AMW



SILVYN® FDG / FDHW / FDW



SILVYN® TB-E

Korzyści

- Błyskawiczny montaż i demontaż
- Do pracy pod wysokim obciążeniem mechanicznym
- Odporność na wyrwanie
- Wysoka szczelność

Obszary zastosowań

- Do podłączania węży SILVYN® EF/ SILVYN® OR/ SILVYN® HTDL, SILVYN® HCX/ SILVYN® HFX
- Budowa maszyn
- Przemysł kolejowy
- Na zewnątrz budynków

Normy i aprobaty

SILVYN® AMG-M / SILVYN® AMHW-M/ SILVYN® AMW-M
SILVYN® AMG / SILVYN® FDG

RoHS

SILVYN® TB-E

RoHS

Typy

SILVYN® AMG-M

- Złączka prosta, metryczny gwint przyłączeniowy, wewnętrzny wkład uszczelniający, sześciokątny kołnierz, nakrętka od strony węża

SILVYN® AMHW-M

- Złączka kątowa (45°), metryczny gwint przyłączeniowy, wewnętrzny wkład uszczelniający, sześciokątny kołnierz, nakrętka od strony węża

SILVYN® AMW-M

- Złączka kątowa (90°), metryczny gwint przyłączeniowy, wewnętrzny wkład uszczelniający, sześciokątny kołnierz, nakrętka od strony węża

SILVYN® AMG

- Złączka występuje w wersji: prostej AMG, kątowej 45° AMHW i kątowej 90° AMW, gwint przyłączeniowy PG, wewnętrzny wkład uszczelniający, sześciokątny kołnierz, nakrętka od strony węża

SILVYN® FDG

- Złączka prosta, gwint przyłączeniowy PG lub calowy (NPT), wewnętrzny wkład uszczelniający, sześciokątny kołnierz, nakrętka od strony węża

SILVYN® FDHW

- Złączka kątowa (45°), gwint przyłączeniowy PG lub calowy (NPT), wewnętrzny wkład uszczelniający, sześciokątny kołnierz, nakrętka od strony węża

SILVYN® FDW

- Złączka kątowa (90°), gwint przyłączeniowy PG lub calowy (NPT), wewnętrzny wkład uszczelniający, sześciokątny kołnierz, nakrętka od strony węża

SILVYN® TB-E

- Tuleja uziemiająca do wkręcania na końcu węża

Pasuje do węży

- SILVYN® EF/ SILVYN® OR/ SILVYN® HTDL / SILVYN® HCX/ SILVYN® HFX str. 172

Dane techniczne

Materiał:
SILVYN® AMG-M, AMHW-M, AMW-M, AMG
korpus – mosiądz niklowany
uszczelnienie – poliamid (PA)
O-ring – NBR
SILVYN® FDG
korpus – żeliwo odporne na korozję, powłoka galwanizowana i chromowana
uszczelnienie – poliamid (PA)
SILVYN® TB-E
stal

Stopień ochrony:
IP 67

Zakres temperatur:
-45°C do +105°C

Nr art.	Rozmiar gwintu	Numer katalogowy producenta	Rozmiar klucza mm	Pasuje do węża SILVYN® EF/OR/HTDL/ HCX/HFX	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® AMG-M gwint M prosta					
55503240	16/1 x 1,5	8120160	26,0	5/16“	1
55503241	16/2 x 1,5	8120161	26,0	3/8“	1
55503242	20 x 1,5	8120201	29,0	1/2“	1
55503243	25 x 1,5	8120251	35,0	3/4“	1
55503244	32 x 1,5	8120321	45,0	1“	1
55503245	40 x 1,5	8120401	54,0	1 1/4“	1
55503246	50 x 1,5	8120501	62,0	1 1/2“	1
55503247	63 x 1,5	8120631	77,0	2“	1
SILVYN® AMHW-M gwint M kątowa 45°					
55503250	16 x 1,5	8124161	26,0	3/8“	1
55503251	20 x 1,5	8124201	29,0	1/2“	1
55503252	25 x 1,5	8124251	35,0	3/4“	1
55503253	32 x 1,5	8124321	45,0	1“	1
55503254	40 x 1,5	8124401	54,0	1 1/4“	1
55503255	50 x 1,5	8124501	62,0	1 1/2“	1
55503256	63 x 1,5	8124631	77,0	2“	1

SILVYN® AMG-M / AMHW-M / AMW-M / AMG / AMHW / AMW / FDG / FDHW / FDW / TB-E

Nr art.	Rozmiar gwintu	Numer katalogowy producenta	Rozmiar klucza mm	Pasuje do węża SILVYN® EF/OR/HTDL/ HCX/HFX	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® AMW-M gwint M kątowa 90°					
55503260	16 x 1,5	8129161	26,0	3/8“	1
55503261	20 x 1,5	8129201	29,0	1/2“	1
55503262	25 x 1,5	8129251	35,0	3/4“	1
55503263	32 x 1,5	8129321	45,0	1“	1
55503264	40 x 1,5	8129401	54,0	1 1/4“	1
55503265	50 x 1,5	8129501	62,0	1 1/2“	1
55503266	63 x 1,5	8129631	77,0	2“	1

Nr art.	Oznaczenie art. wielkość	Typ T & B	Rozmiar klucza w mm	Pasuje do węża SILVYN® EF/OR/HTDL/ HCX/HFX	Średnica przelotu w mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® FDG gwint PG prosta						
52004329	9	7360	23	5/16“	10,0	1
52004330	11	7361	24	3/8“	11,0	1
52004360	13,5	7362	24	3/8“	11,0	1
52004390	16	7363	30	1/2“	14,5	1
52004420	21	7364	36	3/4“	20,0	1
52004450	29	7365	46	1“	25,0	1
52004480	36	7366	55	1 1/4“	33,5	1
52004510	42	7367	60	1 1/2“	38,5	1
52004540	48	7368	80	2“	49,5	1
SILVYN® FDG gwint NPT prosta						
52021580	1/2“	5331	26,0	3/8“	11,0	1
52021560	1/2“	5332	32,0	1/2“	14,5	1
52021570	3/4“	5333	41,0	3/4“	20,0	1
52021590	1“	5334	46,0	1“	25,0	1
52021600	1 1/4“	5335	55,0	1 1/4“	33,5	1
52021610	1 1/2“	5336	65,0	1 1/2“	38,5	1
52021611	2“	5337	80,0	2“	49,5	1
SILVYN® FDHW gwint PG kątowa 45°						
52004560	11	7341	26	3/8“	11,0	1
52004590	13,5	7342	26	3/8“	11,0	1
52004620	16	7343	32	1/2“	14,5	1
52004650	21	7344	36	3/4“	20,0	1
52004680	29	7345	46	1“	25,0	1
52004710	36	7346	55	1 1/4“	33,5	1
52004770	48	7348	75	2“	49,5	1
SILVYN® FDHW gwint NPT kątowa 45°						
52023290	1/2“	5341	28,0	3/8“	11,0	1
52021620	1/2“	5342	30,0	1/2“	14,5	1
52021630	3/4“	5343	41,0	3/4“	20,0	1
52021640	1“	5344	46,0	1“	25,0	1
52021650	1 1/4“	5345	55,0	1 1/4“	33,5	1
52021660	1 1/2“	5346	56,0	1 1/2“	38,5	1
52021661	2“	5347	75,0	2“	49,5	1
SILVYN® FDW gwint PG kątowa 90°						
52004790	11	7351	25	3/8“	12,0	1
52004820	13,5	7352	25	3/8“	14,5	1
52004850	16	7353	30	1/2“	14,5	1
52004880	21	7354	36	3/4“	20,0	1
52004910	29	7355	46	1“	25,0	1
52004940	36	7356	55	1 1/4“	33,0	1
52004970	42	7357	60	1 1/2“	39,0	1
52005000	48	7358	75	2“	50,0	1
SILVYN® FDW gwint NPT kątowa 90°						
52021670	1/2“	5351	28,0	1	11,0	1
52021680	1/2“	5352	32,0	1	14,5	1
52023440	3/4“	5353	36,0	1	20,0	1
52021690	1“	5354	46,0	1	25,0	1
52023830	1 1/4“	5355	55,0	1	33,5	1
52021710	1 1/2“	5356	60,0	1	38,5	1
52021711	2“	5357	75,0	1	49,5	1

Nr art.	Oznaczenie art. wielkość	Typ T & B	Pasujące do węży SILVYN®EF/OR/ HTDL/ HCX/HFX	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® TB-E tuleja uziemiająca				
52024319	9	R 719 123	5/16 „	50
52024320	11/13,5	R 719 101	3/8“	50
52024330	16	R 179 125	1/2“	50
52024340	21	R 179 126	3/4“	50
52024351	29	R 179 127	1“	25
52024361	36	R 179 128	1 1/4“	10

Akcesoria

- Nakrętki z gwintem metrycznym SKINDICHT® SM-M str. 147
- Nakrętki z gwintem PG SKINDICHT® SM str. 147