SILVYN® HIPROJACKET

Odporny na ogień wąż ochronny zabezpieczający wewnętrzne przewody przed działaniem płomieni i płynnego metalu o temperaturze do +1640 °C

SILVYN® HIPROJACKET to ognioodporny peszel ochronny, który zabezpiecza kabel wewnątrz przed płomieniami i płynnym metalem o temperaturze do 1640 °C

Info
Doskonała ochrona przed silnymi uderzeniami gorąca
Hazard Level: HL 3



Dobra odporność chemiczna

Odporność na wysokie temperatury

Niezawodność

Odporność na temperaturę

Korzyści
Odporność na wysokie temperatury
Giętkie
Czasowe zmniejszenie temperatury wewnątrz peszla nawet o 30%
Stopnień ochrony wzrasta do IP67 przy zastosowaniu taśmy SILVYN® HIPROSILTAPE

Zakres zastosowania
Przemysł ciężki, huty żelaza i stali, odlewnie, obróbka szkła i ceramiki, przemysł chemiczny
Przemysł stalowy
Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
Budowa maszyn
Wszędzie tam, gdzie przewody narażone są na działanie wysokich temperatur

Budowa produktu
Włókno szklane
Tlenek żelaza powlekany silikonem

Ostania aktualizacja (11.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HIPROJACKET

Uwaga
Ze względu na proces produkcyjny podczas przetwarzania silikonu w płaszczu zewnętrznym mogą powstawać otwory i małe pęcherzyki powietrza, które jednak nie wpływają negatywnie na właściwości produktu.

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002254 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż izolacyjny do kabli
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002254 ETIM 6.0 Class-Description: koszulka izolacyjna
Certyfikaty:	EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3 NF F 16-101 I2/F1 NF EN ISO 11925-2 DIN 5510-2 S4/SR2/ST2 SAE AS 1072 Type 2
Na zapytanie:	jednostka opakowania 30 m
Kolor:	Czerwony
Materiał:	Włókno szklane z tlenkiem żelaza powlekane silikonem LOI 39,2
Stopień ochrony:	IP 54 w połączeniu ze złączką SILVYN® HIPROJACKET AMG IP 67 przy zastosowaniu taśmy SILVYN® HIPROSILTAPE
Zakres temperatury:	-55°C do +260 °C długotrwale 800°C przez ok. 20 min (obróbka płomieniowa) 800°C przez ok. 20 min (ciepło promieniowania) 1640°C przez ok. 15–30 s (kontakt z płynnym metalem)

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® HIPROJACKET

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Pasująca wielkość dławnicy	SILVYN® HIPROJACKET zestaw do wkręcania	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® HIPROJACKET					
52021385	6	6.0 x 15.0	-	-	15
61713003	10	10.0 x 15.0	-	-	15
61713005	13	13.0 x 18.0	M16 / PG 11 / NPT 1/2"	13	15
61713007	16	16.0 x 22.0	M20 / PG 16 / NPT 1/2"	16	15
61713010	19	19.0 x 25.0	-	-	15
61713011	22	22.0 x 28.0	M25 / PG 21 / NPT 3/4"	22	15
61713000	25	25.0 x 31.0	M32 / PG 29 / NPT 1"	25	15
61713014	29	29.0 x 35.0	-	-	15
61713015	32	32.0 x 38.0	-	-	15
61713016	35	35.0 x 41.0	M40 / PG 36 / NPT 1-1/4"	35	15
61713017	38	38.0 x 44.0	M50 / PG 42 / NPT 1-1/2"	38	15
61713018	41	41.0 x 47.0	-	-	15
61713021	44	44.0 x 50.0	-	-	15
61713019	51	51.0 x 57.0	M63 / PG 48 / NPT 2"	51	15
61713022	57	57.0 x 63.0	-	-	15
61713025	64	64.0 x 70.0	-	-	15
61713027	70	70.0 x 76.0	-	-	15
61713028	76	76.0 x 82.0	-	-	15
61713029	83	83.0 x 89.0	-	-	15
61713037	89	89.0 x 95.0	-	-	15
61713038	95	95.0 x 101.0	-	-	15
61713039	102	102.0 x 108.0	-	-	15

Ostania aktualizacja (11.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.