SILVYN® HFX

SILVYN® HFX to peszel wodoszczelny, odporny chemicznie z blokowanym profilem i płaszczem z PUR



- Do zastosowania na zewnątrz
- Dobra odporność chemiczna
- Bezhalogenowe
- Odporny na działanie niskich temperatur
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Olejoodporność
- Wytrzymała budowa
- Niezawodność
- Odporność na temperaturę
- Odporność na promieniowanie UV
- Wodoodporność

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX



Korzyści
Odporny na uszkodzenia
Wytrzymała budowa
Ochrona przed ścieraniem
Zwiększona odporność na oleje, benzyny, kwasy i smary
Hermetyczność

Zakres zastosowania
Budowa maszyn
Przemysł papierniczy
Pomiary, sterowanie i regulacja
Zastosowanie w kolejnictwie
Na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu
Odporny na działanie promieniowania UV
Bezhalogenowy i samogasnący
Podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna

Budowa produktu
Ciężki, metalowy wąż ze zwiniętej profilowanej taśmy stalowej z profilem do zawieszenia
Płaszcz zewnętrzny PUR

Uwaga
Jednostka opakowania = 10 m (na zamówienie)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Na zapytanie:	Dłuższe odcinki na bębnach Krążki 10m na zapytanie
Kolor:	Czarny
Materiał:	Metal z płaszczem z PUR
Zakres temperatury:	od -55 °C do 105°C Krótkotrwale do 125°C

Wskazówka
*Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® HFX				
64400200	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400210	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400220	1/2"	16 x 21.1	110	30
64400230	3/4"	21 x 26.4	140	30
64400240	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400250	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400251	1 1/2"	40,3 x 47,8	250	15
64400252	2"	51,6 x 59,9	300	15

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16