SILVYN® EF

SILVYN® EF to peszel wodoszczelny z blokowanym profilem i szarym płaszczem z PCV



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Odporność na temperaturę

Wodoodporność

Korzyści

Ochrona przed cieczami
Odporność na wyrwanie
Wytrzymała budowa
Wysoce odporny na ściskanie
Wyjątkowo giętki

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Budowa transformatorów
Zastosowanie w kolejnictwie
Przemysł papierniczy

Budowa produktu

Ciężki, metalowy wąż ze zwiniętej profilowanej taśmy stalowej z profilem do zawieszenia
Plastikowy płaszcz zewnętrzny

Uwaga

Ostania aktualizacja (15.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EF

Jednostka opakowania = 10 m (na zamówienie)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Na zapytanie:	Dłuższe odcinki na bębnach Krążki 10m na zapytanie
Kolor:	Szary
Materiał:	Stal cynkowana z płaszczem z PVC
Zakres temperatury:	-25°C do +70°C Krótkotrwale: do +90°C

Wskazówka

*Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® EF

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® EF				
61722240	5/16"	10.1 x 14.4	65	50
61712470	3/8"	12.6 x 17.8	85	75
61712480	1/2"	16 x 21.1	110	60
61712490	3/4"	21 x 26.4	140	50
61712500	1"	26.5 x 33.1	170	30
61712510	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	30
61712520	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61712530	2"	51.6 x 59.9	300	15

Ostania aktualizacja (15.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16