SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P to skręcany spiralnie peszel metalowy z jednym zaczepem, w płaszczu z PVC





Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Korzyści

Ochrona przed cieczami
Odporność na wyrwanie
Wysoce odporny na ściskanie
Giętkie
Podwyższona odporność mechaniczna

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Technika automatyzacji
Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są na działanie cieczy
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Normy i aprobaty

VDE
DIN 49012, pasuje do wykonania I zgodnie z DIN EN IEC 61386-23

Budowa produktu

Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym
Płaszcz z PVC

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AS-P

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Szary
Materiał:	Wąż wewnętrzny: stalowy, cynkowany Płaszcz zewnętrzny: PVC
Zakres temperatury:	-25°C do +80°C Krótkotrwale do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® AS-P

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® MSK-M	Pasuje do SILVYN® US-M	Pasuje do SILVYN®US	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® AS-P							
64400010	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400020	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400030	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400040	19	15 x 19	52	-	-	13,5	50
64400050	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400060	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400070	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400080	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400090	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25
SILVYN® AS-P 10 M							
64400100	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	10
64400110	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	10
64400120	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	10
64400130	19	15 x 19	52	-	-	13,5	10
64400140	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	10
64400150	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	10
64400160	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	10
64400170	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	10
64400180	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	10

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.