SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE to elastyczny peszel ze stali nierdzewnej przenoszący obciążenia mechaniczne i odznaczający się bardzo dobrą odpornością na korozję



Odporność na wysokie temperatury

Odporny na działanie niskich temperatur

Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Odporność na temperaturę

Korzyści
Odporność na wyrwanie
Odporność na korozję
Giętkie
Dla dużych obciążeń mechanicznych
Odporność na wysokie temperatury

Zakres zastosowania
Instalacje portowe
Technologia pomiarowa
Budowa instalacji przemysłowych
W wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSUE

Cechy produktu
Niskie zagrożenie pożarem

Budowa produktu
Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym

Uwaga
SILVYN® SSU 10 z podwójnie zagniatanym profilem
SILVYN® SSUE 10 + 12 z podwójnie zagniatanym profilem

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Materiał:	Stal szlachetna AISI 316 DW Nr. 1.4404
Zakres temperatury:	Od -100 °C do +400 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SSUE

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® LGEF-M/LGES-M	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® SSUE – stal nierdzewna					
61804600	10	6,8 x 9,1	25	M 12 x 1,5	25
61804601	12	10 x 12,3	30	M 16 x 1,5/1	25
61804602	16	12,9 x 16,4	40	M 16 x 1,5/2	25
61804603	20	16,9 x 20,4	45	M 20 x 1,5	25
61804604	25	20,9 x 24,3	55	M 25 x 1,5	25
61804605	32	27,8 x 31,7	70	M 32 x 1,5	25
61804612	40	37,3 x 42,1	80	M 40 x 1,5	10
61804613	50	48 x 52,8	90	M 50 x 1,5	10

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.