SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU to peszel metalowy o profilu z jednym zaczepem, z oplotem zapewniającym EMC



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Sygnały zakłócające

Odporność na temperaturę

Korzyści

Optymalna ochrona EMC
Odporność na wyrwanie
Wysoce odporny na ściskanie
Giętkie
Podwyższona odporność mechaniczna

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Przemysł samochodowy
Technika transportu bliskiego
Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
Wszędzie, gdzie mogą się pojawić zakłócenia elektromagnetyczne

Cechy produktu

Zgodnie z EN 50289-1-6 możliwość osiągnięcia współczynnika ekranowania dla 30 MHz do 80 dB

Normy i aprobaty

VDE

Ostania aktualizacja (15.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EMC AS-CU

Budowa produktu

Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym
Oplot z ocynowanych drucików miedzianych

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Materiał:	Peszel wewnętrzny: stal galwanizowana Plecionka: miedź cynowana
Zakres temperatury:	od -50 °C do +250 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® EMC AS-CU

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® MSK-M	Pasuje do SILVYN® US-M	Pasuje do SILVYN®US	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® EMC AS-CU							
64400500	10	7 x 10	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400501	14	10 x 14	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400502	17	13 x 17	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400504	21	17 x 21	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400505	27	22 x 27	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400506	36	29 x 36	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400507	45	38 x 45	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400508	56	49 x 56	135	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25

Ostania aktualizacja (15.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16