SILVYN® SP-PU

SILVYN® SP-PU – peszel z czarnego PUR







SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN®
SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN®
USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH

Dobra odporność chemiczna

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Odporność na promieniowanie UV

Wodoodporność

Korzyści

Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona przed ścieraniem
Ochrona przed chemikaliami
Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych

Zakres zastosowania

Ochrona przewodów
Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów
Na zewnątrz pomieszczeń
W trudnych warunkach

Cechy produktu

Odorność na rozrywanie
Odporność na działanie oleju i benzyny
Bezhalogenowe
Wytrzymały na działanie mikrobów
Stabilność wymiarów

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SP-PU

Budowa produktu

Spirala wewnętrzna z twardego PVC
Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	PUR ze spiralą z twardego PVC Klasa palności zgodnie z UL94 V0
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +90 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SP-PU

Numer katalogowy	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Pasuje do SILVYN® USK-M	Pasuje do SILVYN® SSV/SSVZ	Pasuje do SILVYN® USK	Pasuje do SILVYN® SCH	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® SP-PU								
61793620	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61793630	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61793640	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61793650	16.0 x 20.0	80	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61793660	22.0 x 27.0	110	25 x 1,5	25 x 1,5	-	21	20 - 32 S	25
61793670	30.0 x 36.0	150	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61793680	38.0 x 44.0	200	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.