SILVYN® SI

SILVYN® SI – peszel z szarego, miękkiego PCV







SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN®
SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN® SCH

Niepodtrzymywanie płomieni

Niska waga

Korzyści
Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią
Niska ochrona przed ścieraniem

Zakres zastosowania
Podstawowa ochrona kabli
Dodatkowa izolacja
Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów

Cechy produktu
Giętkie
Miękki

Budowa produktu
Wąż z miękkiego PVC

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego
Uwaga:	Samogasnący

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

SILVYN® SI

	Wytrzymałość dielektryczna: 25 kV/mm Wytrzymałość na rozdarcie: 23 N/mm² Twardość w skali A Shore'a: 75° do 90°
Kolor:	Srebrnoszary (RAL 7001)
Materiał:	Miękkie PVC
Zakres temperatury:	Od -5°C do +80°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SI

Numer katalogowy	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Pasuje do SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Pasuje do SILVYN® SSV/SSVZ	Pasuje do SILVYN® SCH	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® SI					
61713210	7.0 x 9.0	12/1 / -	-	10 - 16 S	50
61713240	9.0 x 12.0	12/2 / -	-	10 - 16 S	50
61713270	11.0 x 14.0	16/1 / -	-	10 - 16 S	50
61713300	13.0 x 16.0	16/2 / -	-	12 - 20 S	50
61713330	14.0 x 18.0	20/1	-	12 - 20 S	50
61713360	18.0 x 22.0	20/3	13,5/1	16 - 25 S	50
61713390	23.0 x 28.0	25	21	20 - 32 S	50
61713420	32.0 x 38.0	32 / 32/2	29/2	32 - 50 S	50

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.