SILVYN® RILL PA 12

SILVYN® RILL PA12 to klasyczny równoległy peszel falisty zapewniający najlepszą ochronę dzięki odpowiedniej budowie i wszechstronnym akcesoriom

Info
Zaprojektowane do ruchu ciągłego



- Dobra odporność chemiczna
- Niepodtrzymywanie płomieni
- Bezhalogenowe
- Odporny na działanie niskich temperatur
- Prowadnice łańcuchowe
- Odporność na temperaturę
- Wodoodporność
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści
Stabilność wymiarów
Wysoce giętki w niskich temperaturach
Niepodtrzymujący płomieni i samogasnący zgodnie z UL94 V2

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® RILL PA 12

Wytrzymały na ściskanie
Wysoka giętkość

Zakres zastosowania
Budowa maszyn
W prowadnicach łańcuchowych (SILVYN® CHAIN)
Automatyka budynków
Budowa robotów
Do użytku na zewnątrz (w kolorze czarnym)

Cechy produktu
Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 12

Uwaga
Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych; kolor czarny

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23 UL File No. E308201 DNV, Lloyd's Register EN 45545-2 (HL-3)
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA 12 Bez silikonu Bezhalogenowy Właściwości przeciwpożarowe według UL 94V-2
Zakres temperatury:	Od -50°C do +100°C Krótkotrwale +150°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® RILL PA 12

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® KLICK-M / 90°M	Pasuje do SILVYN® KLICK PG / 90°PG	Pasuje do SILVYN® KLICK-GPZ-M / GPZ	Zawartość opakowania [m]
SILVYN® RILL PA 12 szary							
61815100	10	6.5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815110	13	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61815120	16	12 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61815180	18	14.3 x 18.5	27	-	13,5	-/13,5	50
61815130	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61815140	28	23 x 28.5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61815150	34	29 x 34.5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61815160	42	36 x 42.5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61815170	54	48 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 12 czarny							
61815105	10	6.5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815115	13	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61815125	16	12 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61815185	18	14.3 x 18.5	27	-	13,5	-/13,5	50
61815135	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61815145	28	23 x 28.5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61815155	34	29 x 34.5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61815165	42	36 x 42.5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61815175	54	48 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.