SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® SINUS PA6 to równoległy peszel falisty ze szczeliną sinusoidalną, który pozostaje zamknięty nawet pod działaniem ruchów skręcających

Info
Sinusoidalne nacięcie umożliwia późniejszy montaż
Ze specjalnego poliamidu odpornego na działanie wysokiej temperatury do +140°C





- Energia solarna
- Dobra odporność chemiczna
- Bezhalogenowe
- Czas montażu
- Niezawodność
- Odporność na temperaturę
- Odporność na promieniowanie UV

Korzyści
Sinusoidalna szczelina pozostaje w dużym stopniu zamknięta podczas skręcania peszla
Stabilność wymiarów
Giętkie
Wytrzymały na ściskanie
Możliwość montażu na istniejącej instalacji

Zakres zastosowania
Aplikacje solarne
Budowa statków
Budowa maszyn

Ostania aktualizacja (18.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SINUS PA6

Przemysł elektrotechniczny

Cechy produktu

Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych
Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie

Budowa produktu

Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6 z sinusoidalnym nacięciem

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego
Uwaga:	Wydłużenie przy rozciąganiu zgodnie z DIN 53 455: 50–200% Odporność na uderzenia zgodnie z DIN 53 453: bez pęknięć Odporność na uderzenia tnące zgodnie z DIN 53 453: bez pęknięć Wskaźnik palności: UL 94 HB
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA6: modyfikowany termicznie bez kadmu bezhalogenowość
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +140 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SINUS PA6

Numer katalogowy	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Pasuje do uchwytu SILVYN®	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® SINUS PA6			
61806550	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	50
61806555	8,4 x 11,4	-	50
61806560	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	50
61806565	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	50
61806570	16,6 x 21,2	FCL 21 / 5550 6935	50
61806575	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	50
61806580	23,2 x 28,3	FCL 28 / 5550 6945	50

Ostania aktualizacja (18.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16