SILVYN® MAXI PA

SILVYN® MAXI PA to równoległy peszel falisty o dużej średnicy



Dobra odporność chemiczna

Bezhalogenowe

Wytrzymała budowa

Korzyści
Stabilność wymiarów
Giętkie
Wytrzymały na ściskanie

Zakres zastosowania
Budowa maszyn
Budynki użyteczności publicznej
Do połączeń ruchomych
Na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu
Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
Grubościenny wąż osłonowy, karbowany z poliamidu 6

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MAXI PA

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego
Na zapytanie:	Dostępny w PA 12
Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA 6: bezhalogenowy Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 HB
Zakres temperatury:	Od -40°C do +115°C Krótkotrwale +150°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MAXI PA

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® AFG -PA/AFW -PA	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® MAXI PA szary					
61791150	70	66.5 x 79.2	170	70	10
61791160	95	91 x 106	225	95	10
SILVYN® MAXI PA czarny					
61791155	70	66.5 x 79.2	170	70	10
61791165	95	91 x 106	225	95	10

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16