SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE to elastyczny peszel ze stali nierdzewnej przenoszący obciążenia mechaniczne i odznaczający się bardzo dobrą odpornością na korozję



- Odporność na wysokie temperatury
- Odporny na działanie niskich temperatur
- Odporność na korozję
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Wytrzymała budowa
- Odporność na temperaturę

Korzyści
Odporność na wyrwanie
Odporność na korozję
Giętkie
Dla dużych obciążeń mechanicznych
Odporność na wysokie temperatury

Zakres zastosowania
Instalacje portowe
Technologia pomiarowa
Budowa instalacji przemysłowych
W wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSUE

Cechy produktu
Niskie zagrożenie pożarem

Budowa produktu
Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym

Uwaga
SILVYN® SSU 10 z podwójnie zagniatanym profilem
SILVYN® SSUE 10 + 12 z podwójnie zagniatanym profilem

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Materiał:	Stal szlachetna AISI 316 DW Nr. 1.4404
Zakres temperatury:	Od -100 °C do +400 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SSUE

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® LGEF-M/LGES-M	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® SSUE – stal nierdzewna					
61804600	10	6,8 x 9,1	25	M 12 x 1,5	25
61804601	12	10 x 12,3	30	M 16 x 1,5/1	25
61804602	16	12,9 x 16,4	40	M 16 x 1,5/2	25
61804603	20	16,9 x 20,4	45	M 20 x 1,5	25
61804604	25	20,9 x 24,3	55	M 25 x 1,5	25
61804605	32	27,8 x 31,7	70	M 32 x 1,5	25
61804612	40	37,3 x 42,1	80	M 40 x 1,5	10
61804613	50	48 x 52,8	90	M 50 x 1,5	10

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.