SILVYN® HCX

SILVYN® HCX to peszel wodoszczelny, odporny na temperaturę, z blokowanym profilem i płaszczem termoplastycznym



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Odporność na temperaturę

Odporność na promieniowanie UV

Wodoodporność

Korzyści

Ochrona przed cieczami
Odporność na wyrwanie
Wytrzymała budowa
Wysoce odporny na ściskanie

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Przemysł papierniczy
Pomiary, sterowanie i regulacja
Zastosowanie w kolejnictwie
Na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu

Odporny na działanie promieniowania UV

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HCX

Budowa produktu
Ciężki, metalowy wąż ze zwiniętej profilowanej taśmy stalowej z profilem do zawieszenia
Stabilizowany cieplnie płaszcz zewnętrzny z tworzywa

Uwaga
Jednostka opakowania = 10 m (na zamówienie)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Na zapytanie:	Dłuższe odcinki na bębnach Krążki 10m na zapytanie
Kolor:	Czarny
Materiał:	Metal z płaszczem z termoplastycznych elastomerów
Zakres temperatury:	Od -55°C do +145°C Krótkotrwale do +160°C

Wskazówka
*Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® HCX

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® HCX				
61744228	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
61744229	1/2"	16 x 21.1	110	30
61744230	3/4"	21 x 26.4	140	30
61744231	1"	26.5 x 33.1	170	30
61744240	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
61744242	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61744244	2"	51,6 x 59,9	300	15

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16