SILVYN® FCL

SILVYN® FCL – uchwyt do peszli SILVYN® FPAS



Bezhalogenowe

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Czas montażu

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Odporność na temperaturę

Korzyści

Szybki montaż
Łatwy demontaż
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Specjalny kształt pozycjonujący peszel
Brak części łatwych do zgubienia

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® FPAS
Do mocowania węży osłonowych na obudowach maszyn dla wszystkich aplikacji

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCL

Cechy produktu
Demontaż przy pomocy wkrętaka
Jednoczęściowy uchwyt do peszli

Budowa produktu
Jednoczęściowy uchwyt do peszli z otworem montażowym pod śrubę

Uwaga
Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 Opis klasy ETIM 5.0: Uchwyt do węży ochronnych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-Description: uchwyt do peszli
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA66: bezhalogenowy
Zakres temperatury:	Od -50°C do +135°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FCL

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica otworu [mm]	Pasuje do SILVYN® FPAS	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® FCL czarny				
55506905	10	5	10	10
55506915	13	5	13	10
55506925	16	5	16	10
55506985	18	6	18	10
55507405	20	6	20	10
55506935	21	6	21	10
55507415	25	6	25	10
55506945	28	6	28	10
55506955	34	6	34	10
55506965	42	6	42	10
55506975	54	6	54	10
SILVYN® FCL szary				
55506900	10	5	10	10
55506910	13	5	13	10
55506920	16	5	16	10
55506980	18	6	18	10
55507400	20	6	20	10
55506930	21	6	21	10
55507410	25	6	25	10
55506940	28	6	28	10
55506950	34	6	34	10
55506960	42	6	42	10
55506970	54	6	54	10

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16