SILVYN® HIPROSILTAPE

SILVYN® HIPROSILTAPE – taśma silikonowa do SILVYN® HIPROJACKET

Info
Doskonała ochrona przed silnymi uderzeniami gorąca



Korzyści
Odporność na wysokie temperatury
Giętkie
Stopnień ochrony wzrasta do IP67 przy zastosowaniu taśmy SILVYN® HIPROSILTAPE
Czasowe zmniejszenie temperatury wewnątrz peszla nawet o 30%

Zakres zastosowania
Przemysł ciężki, huty żelaza i stali, odlewnie, obróbka szkła i ceramiki, przemysł chemiczny
Przemysł stalowy
Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
Budowa maszyn
Wszędzie tam, gdzie przewody narażone są na działanie wysokich temperatur

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000128 Opis klasy ETIM 5.0: Taśma samoprzylepna (uszczelniająca)
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000128 ETIM 6.0 Class-Description: taśma samoprzylepna
Kolor:	Czerwony
Materiał:	Mieszanka z gumy silikonowej, samowulkanizująca, bezhalogenowa
Zakres temperatury:	-55°C do +260 °C długotrwale

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® HIPROSILTAPE

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® HIPROSILTAPE			
61713040	25	25.0 x 0.5	11

Ostania aktualizacja (10.08.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16