SILVYN®SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M to rozdzielana podzielna nakrętka do późniejszego montażu z rozdzielanym peszlem SILVYN® SPLIT



Bezhalogenowe

Czas montażu

Odporność na temperaturę

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

Szybki montaż
Łatwy demontaż

Uwaga

Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA: bezhalogenowy
Zakres temperatury:	Od -40°C do +120°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Ostania aktualizacja (01.04.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN®SPLIT GMP-M

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (01.04.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN®SPLIT GMP-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN®SPLIT GMP-M (przeciwnakrętka)		
61806686	16 x 1,5	100
61806688	25 x 1,5	50
61806689	32 x 1,5	50
61806691	40 x 1,5	25
61806687	20 x 1,5	100
61806692	50 x 1,5	25

Ostania aktualizacja (01.04.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16