SILVYN® US-MS-DR

SILVYN® US-MS-DR to mosiężny pierścień zaciskowy zapewniający połączenie peszla i złączki gwarantujące EMC



Niezawodność

Korzyści

Umożliwia uziemienie prądów zakłócających poprzez połączenie ze złączką SILVYN ® US-M lub US
W temperaturze przekraczającej 100 °C obejma może zastąpić uszczelkę

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
Jako połączenia EMC

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000781 Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka do łącznika śrubowego węża ochronnego
Materiał:	Czysty mosiądz
Zakres temperatury:	-40 °C do +250 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (10.08.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-MS-DR

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Pasuje do peszla o rozmiarze	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® US-MS-DR do SILVYN® US-AS / US-EDU-AS			
61808168	10	10	50
61808169	14	14	50
61808170	17	17	50
61808180	19	19	50
61808190	21	21	50
61808200	27	27	25
61808201	36	36	25
61808202	45	45	20
61808204	56	56	10

©2020 Lapp Group - all rights reserved.